

Adattatore Crash Cart Portatile per laptop, Console KVM con USB/VGA/Mini DisplayPort; trasferimento file e acquisizione video, TAA

ID prodotto: NOTECONS02-VGA-MDP



L'adattatore USB Crash Cart consente il controllo di sistemi privi di monitor (headless), trasformando il tuo laptop in un crash cart portatile per server rack, PC, sportelli bancomat, chioschi e altro ancora.

Collega semplicemente l'adattatore crash cart USB al tuo laptop tramite il cavo USB incluso, quindi collega i cavi USB e VGA integrati al server per ottenere un controllo a livello BIOS. Usa l'adattatore Mini DisplayPort incluso per collegarti a computer o server con uscita mDP. Non è richiesto alcun software lato server, permettendoti di iniziare subito.

****Nota:** la funzionalità del mouse potrebbe essere limitata in alcuni ambienti BIOS/UEFI

Grazie all'interfaccia software flessibile, puoi trasferire file dal laptop al server, acquisire video per documentazione o formazione, catturare schermate e ridimensionare la finestra di visualizzazione a schermo intero o più piccolo, senza barre di scorrimento, per una risoluzione dei problemi più rapida.

Alimentato tramite la connessione USB del server, l'adattatore KVM non necessita di presa di corrente esterna. Puoi collegarti a qualsiasi PC dotato di uscita VGA o mDP e porta USB, anche in assenza di alimentazione elettrica disponibile.

Questo adattatore tascabile ha un design compatto che si adatta facilmente alla borsa del laptop e non richiede accessori aggiuntivi, eliminando la necessità di trasportare un crash cart tradizionale, ingombrante e poco pratico, per la diagnostica e manutenzione dei sistemi.

Offriamo una vasta gamma di prodotti KVM di alta qualità per accedere ai tuoi sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Manutenzione e riparazione ATM e VLT
- Sistemi mobili e riparazione di server

Caratteristiche

- **LAPTOP A SERVER:** Adattatore USB per crash cart conforme TAA che collega un laptop a sistemi headless, server rack, PC, ATM o chioschi, trasformandolo in una console portatile; adattatore Mini DisplayPort incluso per connessioni a server con VGA o mDP
- **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:** trasferisci file, acquisisci screenshot e registra le attività con il software dell'adattatore crash cart; per ottime prestazioni scarica installa i driver più recenti; Nota: Scaricare i driver specifici per NOTECONS02-VGA-MDP
- **CONTROLLO A LIVELLO BIOS:** Collegare l'adattatore al PC tramite il cavo USB in dotazione, collegare i cavi USB e VGA integrati al server per un controllo a livello BIOS. Nota: la funzione del mouse potrebbe essere limitata in alcuni ambienti BIOS/UEFI
- **AUTOALIMENTATO:** L'adattatore KVM è alimentato via USB dal server, riduce il consumo della batteria del laptop ed elimina la necessità di una presa AC; ideale per interventi on-site o in server room con accesso limitato alle prese
- **DESIGN COMPATTO:** Adattatore leggero e tascabile che consente l'accesso diretto al sistema senza la necessità di un tradizionale crash cart, permettendo ai tecnici IT di eseguire la manutenzione senza monitor, tastiera e mouse separati

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No

Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 @ 60Hz
Numero massimo di utenti	1

Connettore/i

Interfacce console	1 - USB mini-B (5 pin)
Connettori host	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Altre Interfacce	1 - Mini DisplayPort 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows®XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server®2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0,
-------------------------------------	--

26.1

Linux 2.6.x e versioni successive (Solo Versioni LTS)

Note/requisiti speciali

Nota

- Se utilizzi un dispositivo Linux, questo adattatore è compatibile solo con tastiere QWERTY standard nella configurazione inglese degli Stati Uniti
- Nota: la funzione del mouse potrebbe essere limitata o non funzionante in alcuni ambienti BIOS/UEFI

Indicatori

Indicatori LED

- 1 - Console utente/collegamento USB
- 1 - Collegamento video (VGA) host/server
- 1 - Connessione tastiera/mouse (USB) host/server

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Umidità

80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore

Nero

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza del cavo

16.4 in [416 mm]

Lunghezza cavo

- 1 x 15in (385mm) USB host cable
- 1 x 11in (290mm) VGA host cable
- 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Peso prodotto

7.0 oz [197 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	11.9 in [30.1 cm]
Larghezza del Pacco	6.5 in [16.5 cm]
Altezza del Pacco	2.2 in [5.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.6 oz [358.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - NOTECONS02
	1 - MDP2VGA2
	1 - Cavo USB-A a USB Mini-B
	1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.