

TCL

65C7L

LED Premium SQD-Mini



Up to 100%
BT.2020 WCG

Colore definitivo

100% BT.2020 Tutte le scene Ampia gamma di colori



Contrasto definitivo

1.152 zone di oscuramento precise



Luminosità massima

HDR 3000 nit

Audio by
BANG & OLUFSEN

Suono definitivo

Audio di Bang & Olufsen

144Hz

Frequenza di aggiornamento nativa di 144 Hz

Frequenza di aggiornamento di nuova generazione



Processore TSR AiPQ

Ottimizzazione delle immagini AI

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby Vision e Atmos

Godimento sonoro teatrale



Esperienza di gioco premium

Acceleratore di gioco 288 VRR, FreeSync Premium Pro, Game Master

Informazioni di base

Misurare	65
Risoluzione	3840×2160 (16:9)
Tipo di prodotto	SQD-MiniLED
Piattaforma del telaio	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Oscuramento locale processore	Sì
Sistema operativo	A73*4
Senza fili	GTV
Bluetooth	WiFi-5
Alimentazione elettrica	BT.5.4
Consumo energetico (TV accesa)	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo energetico (standby)	350W
Efficienza energetica ECO	<0,5 W
	Sì

Specifiche del pannello

Luminosità (cd/m2)	Fino a 3000
Angolo di visione (H/V) (cella aperta)	178°/178° (tip.)
Colore	1.07G 8bit+FRC, punti quantici
Frequenza di aggiornamento (Hz)	144Hz (VRR 48-288Hz/DLG 288Hz)
MEMC	120 Hz
Gamma di colori	100% BT2020

Immagine

Modalità immagine	Vivido, Standard, Sport, MODALITÀ FILMMAKER, Film, Gioco, PC, Intelligente
Certificazione delle immagini	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, IMAX, FreeSync Premium Pro

Audio

Caratteristica speciale	Bang & Olufsen
Configurazione del canale	/
Potenza audio in uscita (THD=7%)	/
Modalità audio	Film, Discorso, Musica, Gioco, Notte, Sport, Personalizzato
Certificazione audio	B&O,Dolby Atmos,DTS:X

Caratteristica

Assistente Google	Input vocale a mani libere tramite microfono integrato
Metodo di input	T-IME, Gboard, tastiera remota virtuale
HDMI CEC	Sì
Autenticazione della connessione	Airplay2
Solo programma DTV	EPG, sottotitoli, controllo genitori

Specifiche multimediali (USB)

Musica	MP3, MKV, WMA, AVI
Immagine	Codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificatore video multimediale	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato video fino a	Fino a 4K a 60 Hz
Mouse/tastiera USB	Sì

Accessorio

Manuale operativo	Inglese (predefinito)
Telecomando e batterie	RC833A (con 2 batterie AAA)
Supporto di base integrato nella confezione	Sì
Cavo di alimentazione CA	1 pz
Altro	/

Dimensioni e peso

Dimensioni del set con supporto (LxAxP)	1444*869*369
Dimensioni del set senza supporto (LxAxP)	1444*832*56
Supporto (base) (LxP)	386*369
Regola il supporto	Altezza
Larghezza regolabile	/
Altezza regolabile	30 millimetri
Supporto da pavimento	NO
Imposta il peso con il supporto	19.9
Imposta il peso senza supporto	18
Peso lordo con imballaggio (Kg)	27,5 (senza pallet)
Dimensioni della scatola LxWxH (mm)	1608*165*1000 (senza pallet)
Caricamento del container: 20 piedi (pz)	96 (senza pallet)
Caricamento del container --- 40 piedi (pz)	204 (senza pallet)
Caricamento del container --- 40 piedi di altezza (pz)	204 (senza pallet)
Montaggio VESA	WM33-75/WM54A-85 (ultrasottile)
Specifiche VESA (mm)	300*300(WM33-75)/800(WM54A-85)

EAN

Numero EAN	5901292529949
------------	---------------