

Cavo HDMI ad Alta Velocità Certificato Premium 2,4 m, 4K 60Hz / 1440p 144Hz, HDR10 / HDCP 2.2 / ARC, 18Gbps, UHD HDMI 2.0 per TV / Monitor / Display, Guaina TPE

ID prodotto: HDMI2-CABLE-4K60-8F



Questo cavo HDMI 2.0 Certificato Premium consente il collegamento ad un televisore o un monitor 4K UHD. I connettori contrassegnati consentono una rapida identificazione visiva, distinguendo questo cavo da altri cavi HDMI simili o privi di contrassegno. Eliminate le incertezze e scegliete sempre il cavo più adatto per supportare tutte le funzionalità HDMI 2.0 con Ethernet.

Per un funzionamento perfetto tra i dispositivi compatibili HDMI, il cavo HDMI Premium è certificato per garantire le funzionalità HDMI 2.0 e la retrocompatibilità. I cavi certificati assicurano prestazioni costanti e affidabili su più risoluzioni e frequenze di aggiornamento.

Questo cavo HDMI ad alta velocità è rivestito da una guaina esterna in TPE flessibile, testata per resistere a 2.000 cicli di piegatura a +/-60 gradi, e può essere facilmente aggirato negli angoli e sui bordi della scrivania. I robusti punti di trazione antistrappo consentono di posizionare comodamente il cavo. I resistenti connettori placcati in oro sono progettati per resistere a più di 10.000 inserimenti.

Questo cavo HDMI Certificato supporta tutte le caratteristiche HDMI 2.0:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz utilizzando una sorgente e un display HDMI compatibili
- Supporta frequenze di aggiornamento elevate, tra cui 1440p 144Hz e 1080p 240Hz
- Supporto del Formato 21:9 per esperienze di visione cinematografica
- Alta Gamma Dinamica (HDR10) per un rapporto di contrasto più elevato e una qualità dell'immagine elevata
- Protezione dei contenuti digitali ad alta larghezza di banda (HDCP) 2.2 per una connessione sicura tra sorgente e schermo

- Audio Return Channel (ARC) per inviare l'audio dal televisore a un ricevitore AV o a una soundbar
- Fino a 32 Canali Audio Digitali non Compressi
- HDMI Ethernet Channel (HEC) per la connettività di rete su HDMI
- Compatibile con le versioni HDMI precedenti

Questo cavo HDMI 2.0 è costruito con una schermatura in alluminio mylar intrecciata per ridurre al minimo le EMI per un'uscita audio/video chiara e coerente e prestazioni affidabili a lungo termine.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- **PRESTAZIONI ELEVATE:** Il cavo HDMI 2.0 Certificato Premium è progettato per i dispositivi HDMI compatibili UHD. I contrassegni di prestazioni sui connettori consentono l'immediata e certa individuazione. Fino a 18 Gbps per video 4K 60Hz senza interruzioni
- **CERTIFICATO:** Questo Cavo HDMI Premium è certificato per garantire le prestazioni e la compatibilità HDMI 2.0, assicurando un segnale affidabile e una riproduzione video fluida su qualsiasi display HDMI. Compatibile con le versioni precedenti di HDMI
- **QUALITÀ:** connettori placcati oro con una capacità di inserimento superiore a 10.000; rivestimento in TPE durevole e rilievi della tensione privi di alogeni, conformi alla normativa RoHS; testato per oltre 2.000 cicli di piegatura a  $-/+60^{\circ}$ ; protezione EMI
- **APPLICAZIONI:** Ideale per display 4K UHD; frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz con risoluzione 1440p; adatto per GPU e workstation ad alte prestazioni; collega un monitor HDMI a una docking station 4K
- **SPECIFICHE:** Nero; 2,4 m; Cavo HDMI Certificato Premium con Ethernet; HDMI 2.0 supporta HDR10 / ARC / HDCP 2.2 / CEC; 4K 60Hz / 1440p 144Hz / 1080p 240Hz; 18 Gbps; Audio a 32 canali; Retrocompatibile; 30AWG; Diametro esterno 6 mm

---

Hardware

Norme di garanzia

Lifetime

Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	VW-1

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	18Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connettori con una capacità di inserimento superiore a 10.000

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI
Connettore B	1 - HDMI

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)
Temperatura di conservazione	-20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF)
Umidità	10% a 90%

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Lunghezza del cavo	8.0 ft [2.4 m]
OD cavo	0.2 in [6 mm]
Lunghezza prodotto	8.1 ft [2.5 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	4.0 oz [112 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	7.5 in [19.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.5 in [19.0 cm]
Altezza del Pacco	1.6 in [4.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.2 oz [175.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI High Speed Premium da 2,4 m
--------------------------	-------------------------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.