

Cavo USB4 da 50cm, 40 Gbps, Cavo USB-C certificato USB-IF, 240W PD, 8K 60Hz / 4K 240 Hz DP2.1 DP40, Rivestimento in TPE, Compatibile con Thunderbolt 4 - Nero

ID prodotto: CC50CM40GUSB4TP



Collega in modo affidabile dispositivi USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™ e PCIe, garantendo fino a 40 Gbps, video 8K/4K e 240 W di Power Delivery. Ogni connettore è inciso al laser con le specifiche USB4, un'esclusiva che elimina incertezze, conferma la compatibilità e garantisce piena performance USB4.

Alimenta in sicurezza laptop ad alte prestazioni e dispositivi USB-C con fino a 240 W grazie al Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR), utilizzando docking station USB-C o caricabatterie da parete compatibili. Il chip E-marker integrato garantisce una negoziazione di potenza precisa per una ricarica stabile e costante. Ideale per laptop professionali come i MacBook Pro/Max con chip Apple serie M.

Attiva le massime prestazioni USB4 con un cavo certificato USBIF progettato per applicazioni esigenti in termini di potenza, dati e video. Sottoposto a rigorosi test elettrici e meccanici, assicura interoperabilità, integrità del segnale e operatività costante su una vasta gamma di dispositivi USB4.

Riproduci video nitidi a 8K 60Hz o due display 4K 120Hz tramite DisplayPort 2.1 Alt Mode con DSC, HBR3 e supporto HDR10+. Ideale per rendering 3D professionale, video ad alto frame rate e flussi visivi ad alta larghezza di banda. Questo cavo USB4 si integra perfettamente con dock USB4 o Thunderbolt 4 e mantiene la retrocompatibilità con molteplici risoluzioni e frequenze. La lunghezza compatta di 50 cm è perfetta per monitor USB4 portatili e ambienti con spazio limitato.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per un funzionamento impeccabile con le docking station USB-C o Thunderbolt 4
- Riproduci video nitidi in 8K a 60Hz o supporta due display UHD 4K a 120Hz con DSC
- Trasferimento di dati a velocità di 40 Gbps e 240 W di potenza su una connessione USB4
- Alimenta e ricarica di dispositivi USB4 / USB-C e Thunderbolt

Caratteristiche

- **Prestazioni USB4 Versatili**: aumenta la produttività con le funzionalità USB4, inclusi video 8K60Hz, 40 Gbps e ricarica a 240W su un unico cavo; lungo 50 cm, ideale per display USB-C portatili, workstation mobili e dispositivi USB-C ad alta velocità
- **Compatibilità**: Cavo certificato USB-IF con prestazioni USB4 ottimali per flussi di lavoro intensi; Chip E-marker per un'alimentazione sicura e costante dei dispositivi USB-C; I cavi certificati garantiscono la compatibilità USB4 e versioni precedenti
- **Identifica le Specifiche all'Istante**: riconosci velocemente questo cavo USB4 con marcature Quick ID; guaina TPE eco-friendly, flessibile e resistente progettata per sopportare piegature strette; filo schermato 30/32AWG per protezione EMI; conforme a RoHS
- **Cavo Docking Ultra Veloce**: Funziona perfettamente con dock USB-C o Thunderbolt 4; supporta video nitido 8K 60Hz o doppio 4K 120Hz tramite DP2.1 (DP40) con DSC per imaging 3D professionale; ideale per laptop performanti come Apple M-series Pro/Max
- **La Scelta dei Professionisti IT**: I cavi USB-C sono sottoposti a rigorosi test nel nostro innovativo laboratorio per garantire affidabilità, resistenza e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi; Assistenza tecnica multilingue gratuita 24/7 a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Copper Foil with Braid

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 2.1
Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Risoluzioni digitali massime	8K 60Hz
Specifiche audio	DisplayPort - 32 Channel Audio
Tipo e velocità	USB4 (40Gbps)
Protocolli supportati	USB4 USB 3.2 DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode Power Delivery 3.1 EPR ,

Connettore/i

Connettore A	1 - USB4 (40Gbps)
Connettore B	1 - USB4 (40Gbps)

Alimentazione

Power Delivery	240W
Corrente ingresso	5A

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	40 - 65% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30/32 AWG
Tipo enclosure	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
OD cavo	0.2 in [5.2 mm]
Lunghezza prodotto	1.7 ft [0.5 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.3 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [6.4 mm]
Peso prodotto	0.9 oz [26 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	6.3 in [16.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	6.3 in [16.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.4 oz [39.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB4 - 40Gbps
--------------------------	------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.