

HZ147X

Proiettore laser Full HD compatto ad alta luminosità per uso domestico



- **Luminosità di 4000 lumen per una visione ottimale anche a luci accese - Proiettore laser Full HD 1080p, compatibile con 4K UHD e HDR.**
- **Design ecocompatibile: basso consumo energetico, risparmio di energia e lunga durata del prodotto.**
- **Optoma Smart App: controlla il proiettore ed effettua regolazioni dell'immagine facili e veloci direttamente dal tuo dispositivo mobile.**
- **Low input lag - Supporta 1080p a 120Hz con 8,4ms e 4K a 60Hz con 16,7ms per un'esperienza di gioco e di visione reattiva.**



HZ147X è uno dei videoproiettori laser DuraCore Full HD 1080p più compatti e facili da usare di Optoma. Progettato per un funzionamento continuo senza manutenzione, questo proiettore da 4000 lumen offre prestazioni d'immagine eccezionali con funzionalità di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività, il tutto in un design elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.¹

Utilizza l'ultima SmartApp di Optoma per apportare rapide modifiche alla configurazione e sfrutta la modalità di gioco a bassa latenza per tempi di risposta fulminei.

Specifications

EAN: 5055387600614, Colour: Black



Display/immagine

Tecnologia display	DLP®
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	2.500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico

Rapporto di tiro	1.48:1 ~ 1.62:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.86 ~ 24mm
Offset nativo	116%

Conessioni

Conessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45, 1 x 3D sync
------------	---

Generale

Livello rumore (tipico)	29dB
Livello rumore (max)	31dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base

Potenza

Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	110W
Consumo (max)	150W

Peso e dimensioni

Dimensioni	274 x 216 x 114
Peso lordo	4.3 kg
Peso netto	2.9 kg