

Caratteristiche



La foto è a scopo illustrativo



Eaton 9E3000I

Eaton 9E UPS, 3000 VA, 2400 W, Ingresso: C20, Uscite: (6) C13 (1) C19, Tower

Specifiche generali

NOME PRODOTTO	UPS Eaton 9E
SIGLA CATALOGO	9E3000I
UPC	786689166588
LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO	19 cm
ALTEZZA PRODOTTO	33 cm
LARGHEZZA PRODOTTO	39.9 cm
PESO PRODOTTO	24.2 kg
CONFORMITÀ	Con marchio CE TUV
CERTIFICAZIONE/I	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Informazioni aggiuntive

FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO	Sì
COLORE	Nero
TIPO DI COSTRUZIONE	Modello indipendente
GRADO DI EFFICIENZA AL MASSIMO CARICO	91
ALIMENTAZIONE HOT SWAP	No
BYPASS INTERNO	Sì
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	• UPS • Cavo USB • Cavo seriale • Guida rapida • Istruzioni per la sicurezza
FASE (INGRESSO)	1
FASE (USCITA)	1
KIT DI MONTAGGIO RACK	No

Comunicazione

COMUNICAZIONE	• Porta USB (conforme HID) • Porta seriale (RS232) • Alloggiamento scheda di comunicazione
INTERFACCIA ETHERNET	No
SLOT DI ESPANSIONE	Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
INCLUDE SCHEDA DI RETE	No
CONTATTO DI COMMUTAZIONE PRIVO DI POTENZIALE	No
COMPATIBILITÀ SOFTWARE	Software Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
TIPO DI INTERFACCIA	Altri
INTERFACCIA UTENTE	Display LCD

Battery specifications

GESTIONE DELLA BATTERIA	• Test automatico della batteria • Protezione da scarica profonda
QUANTITÀ DELLA BATTERIA	6
CLASSIFICAZIONE BATTERIA	12 V/9 Ah
SOSTITUZIONE BATTERIA	Batterie sostituibili
TIPO DI BATTERIA	Sigillata, piombo-acido
CAPACITÀ BATTERIA ESTESA	Sì
GRAFICO RUNTIME	Visualizza il grafico di runtime

Collegamento in ingresso

CONNESSIONE DI INGRESSO	C20
CAMPO DI FREQUENZA DI INGRESSO	40-70 Hz
TENSIONE NOMINALE DI INGRESSO	230 V predefinita (220/230/240 V)
FATTORE DI POTENZA IN INGRESSO	>99
RANGE DI TENSIONE IN INGRESSO	176-300 V (100 V-300 V con declassamento)
FREQUENZA NOMINALE	50/60 Hz

Collegamento in uscita

TIPO DI ALIMENTAZIONE	1
TENSIONE NOMINALE DI USCITA	230 V predefinita (220/230/240 V)
FATTORE POTENZA USCITA	0,8
RANGE DI TENSIONE IN USCITA	220/230/240 V +/- 2%
FORMA D'ONDA DI USCITA	Sinusoidale
PRESA	(6) C13, (1) C19
TOPOLOGIA	On-line/a doppia conversione
VALORI NOMINALI VA	3000 VA
TENSIONE	230 V
USCITA DISTORSIONE TENSIONE (CARICO LINEARE) - MAX	3
POTENZA	2400 W

Risorse

COMPLIANCE INFORMATION	EU declaration of conformity Eaton 9E UPS
DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of Conformity

NOME DEL PROGETTO:

NUMERO DEL PROGETTO:

PREPARATO DA:

DATA:

Ambientali

ALTITUDINE	3000m
LIVELLO DI RUMORE	<37 dB a 1 metro
UMIDITÀ RELATIVA	0-95% senza condensa
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Seguici sui social media per avere informazioni aggiornate sui prodotti e sull'assistenza.

