

Caratteristiche

Eaton 5SC1500IR



La foto è a scopo illustrativo



Eaton 5SC UPS, 1500 VA, 1050 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack, 2U

Specifiche generali

NOME PRODOTTO	Eaton 5SC UPS
SIGLA CATALOGO	5SC1500IR
UPC	743172088338
LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO	405 mm
ALTEZZA PRODOTTO	86.2 mm
LARGHEZZA PRODOTTO	440 mm
PESO PRODOTTO	17.78 kg
CONFORMITÀ	Con marchio CE TUV
CERTIFICAZIONE/I	UL 1778 IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus

Informazioni aggiuntive	
FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO	Sì
COLORE	Nero
TIPO DI COSTRUZIONE	Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
GRADO DI EFFICIENZA AL MASSIMO CARICO	97
CUSTODIA	Nero
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	• Kit di montaggio rack • Sistema di blocco dei cavi • Cavo USB • Cavo seriale • (2) cavi IEC-IEC • Guida rapida • Istruzioni per la sicurezza •
FASE (INGRESSO)	1
FASE (USCITA)	1
KIT DI MONTAGGIO RACK	Sì

Battery specifications	
GESTIONE DELLA BATTERIA	Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
QUANTITÀ DELLA BATTERIA	3
CLASSIFICAZIONE BATTERIA	12 V / 9 Ah
SOSTITUZIONE BATTERIA	Sostituibile dall'utente
TIPO DI BATTERIA	Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
CAPACITÀ BATTERIA ESTESA	No
GRAFICO RUNTIME	Visualizza il grafico di runtime

Comunicazione

COMUNICAZIONE

- Porta USB (conforme HID)
- Porta seriale (RS232)
- Mini-morsettiera per accensione / spegnimento remoto e spegnimento remoto
- Contatti puliti (2 uscite, fotoaccoppiatore, RJ)

INTERFACCIA ETHERNET	No
SLOT DI ESPANSIONE	Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
INCLUDE SCHEDA DI RETE	No
CONTATTO DI COMMUTAZIONE PRIVO DI POTENZIALE	Sì
COMPATIBILITÀ SOFTWARE	Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
TIPO DI INTERFACCIA	Altri
INTERFACCIA UTENTE	Display LCD

Collegamento in uscita

TIPO DI ALIMENTAZIONE	1
TENSIONE NOMINALE DI USCITA	230 V predefinita (220/230/240 V)
FATTORE POTENZA USCITA	0,7
RANGE DI TENSIONE IN USCITA	230 V (+6%/-10%)
FORMA D'ONDA DI USCITA	Sinusoidale
PRESA	(8) C13
TOPOLOGIA	Line-Interactive
VALORI NOMINALI VA	1500 VA
TENSIONE	230 V
POTENZA	1050 W

Collegamento in ingresso

CONNESSIONE DI INGRESSO	C14
CAMPO DI FREQUENZA DI INGRESSO	45-55 Hz (sistema a 50 Hz), 55-65 Hz (sistema a 60 Hz)
TENSIONE NOMINALE DI INGRESSO	230 V predefinita (220/230/240 V)
RANGE DI TENSIONE IN INGRESSO	184-276 V
FREQUENZA NOMINALE	50-60 Hz

Ambientali

ALTITUDINE	3000m
LIVELLO DI RUMORE	<40 dB a 1 metro
UMIDITÀ RELATIVA	0-90% senza condensa
INTERVALLO DI TEMPERATURA	0-90% senza condensa

Risorse

COMPLIANCE
INFORMATION

[EU DoC Eaton 5SC](#)

NOME DEL PROGETTO:

NUMERO DEL PROGETTO:

PREPARATO DA:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Seguici sui social media per avere
informazioni aggiornate sui prodotti
e sull'assistenza.

