

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Office Line Desk Cylinder 4.8W CCT Dimmable White

Office Line Desk Cylinder | Apparecchio da tavolo USB mobile con funzione dimmerazione a 3 livelli e regolazione della temperatura del colore



Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Tavoli, scrivanie
- Studio/ufficio

Vantaggi del prodotto

- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Diffonde luce bianca calda per un'atmosfera rilassante e luce bianca fredda, più stimolante
- Accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa a tre livelli tramite un sensore touch sulla base dell'apparecchio
- Può essere piegato a 170° per la massima flessibilità
- Testa dell'apparecchio orientabile per l'orientamento individuale della sorgente luminosa

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio da scrivania dal design accattivante e con braccio flessibile
- Colore della luce regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Durata: fino a 25.000 ore



Dati tecnici

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	4,8 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	1000 mA
Limit.corrente inrush T _{h50}	100 µs
Fattore di potenza λ	1,00
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	328 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	400 lm
Efficienza luminosa	68 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	109 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	135 mm
Larghezza	180,00 mm
Altezza	310,00 mm
Peso prodotto	517,00 g
Lunghezza del cavo	1000 mm



OFFICE LINE DESK CYL 4.8W CCT
USB D

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	PWM
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	Interni
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di ricarica USB (lunghezza cavo: 1,0 m) incluso

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	OFFICE LINE DESK CYLINDER
	Informazioni legali	Safety insert G11220499
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Desk Cylinder

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854464270	Astuccio 1	157 mm x 157 mm x 268 mm	665.00 g	6.61 dm ³
4099854464287	Cartone di spedizione 8	644 mm x 330 mm x 295 mm	6176.00 g	62.69 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.