

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Corolle Table G9 Orange

Decor Corolle | Apparecchi decorativi in metallo colorato e vetro con sorgente luminosa intercambiabile



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Permette di creare uno stile retrò elegante a casa
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Cavi tessili abbinati ai colori

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e vetro
- Cavo in tessuto




Dati tecnici

DATI ELETTRICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 150,00 mm |
| Larghezza          | 200,00 mm |
| Altezza            | 400,00 mm |
| Peso prodotto      | 1020,00 g |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm   |



DECOR COROLLE TABLE G9

MATERIALE & COLORI

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Colore del prodotto                      | Arancione     |
| Colore della struttura                   | Arancione     |
| Materiale del corpo                      | Acciaio vetro |
| Materiale della copertura                | Vetro         |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C        |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento      | Presa tipo C (EU) |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Grado di protezione            | IP20     |
| Dimmerabile                    | No       |
| Montaggio tipo                 | Standing |
| Posizione di montaggio         | Tavolo   |
| Ambiente applicativo           | Interni  |
| Orientabile                    | No       |
| Con sorgente luminosa          | No       |
| Sorgente luminosa sostituibile | No       |
| Definizione del portalampada   | G9       |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |    |
|-------|----|
| Norme | CE |
|-------|----|

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 20 W (5 W LED) |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                               |

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale.
- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- For products with protection class I, all electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor. The exact protection class of the product is mentioned in the Technical Data (Class I, II or III).

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR COROLLE TABLE G9 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DECOR LUM              |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075848962   | Astuccio<br>1                  | 163 mm x 193 mm x 428 mm                      | 1450.00 g  | 13.46 dm <sup>3</sup> |
| 4058075848979   | Cartone di spedizione<br>4     | 400 mm x 340 mm x 449 mm                      | 6565.00 g  | 61.06 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.