

Accoppiatore MPO/MTP per Fibra Ottica Single Mode/Multimode, Configurazione Key Up-Key Down, Accoppiatore MPO/MTP per Fibra Ottica - Aqua

ID prodotto: MPOSMAPCAQCOUPLER



Estendi una connessione in fibra multimodale collegando due cavi trunk MPO/MTP OM3/OM4 tramite questo accoppiatore MPO/MTP. L'accoppiatore per fibra ottica femmina-femmina supporta collegamenti MPO/MTP sia maschio che femmina, preservando l'integrità del segnale e garantendo una bassa perdita di inserzione che supera gli standard di settore.

L'accoppiatore in fibra MPO/MTP supporta cavi in fibra multimodale OM3/OM4 (50/125 µm). L'adattatore si installa senza attrezzi per semplificare l'installazione in pannelli di permutazione in fibra e armadi rack/a parete. Ideale per una rapida implementazione in data center, reti aziendali e applicazioni di telecomunicazione.

L'accoppiatore MPO/MTP è dotato di un alloggiamento in ABS resistente e di una struttura di allineamento di precisione per un accoppiamento multifibra accurato, riducendo al minimo la perdita di segnale per garantire affidabilità e prestazioni durature.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collega due cavi MPO/MTP per estendere una connessione in fibra ottica
- Aggiungi connettività in fibra ottica a un pannello di permutazione montato su rack o a una placca a

muro

Caratteristiche

- **Estensione Connessioni MPO MTP:** Collega senza interruzioni due cavi in fibra MPO MTP Single Mode o Multimode oppure prolunga tratte multifibra; adatto per pannelli adattatori custodie a parete e quadri di distribuzione in data center e reti telecom
- **Prestazioni Affidabili ad Alta Velocità:** Progettato per trasmissioni 1/ 10 / 40 e 100Gbps con bassa perdita di inserzione di 0,2dB e accoppiamento preciso; preserva l'integrità del segnale e supera gli standard TIA-568.3-D
- **Installazione Rapida:** Design plug and play con linguette di montaggio in metallo per un fissaggio stabile e sicuro nelle installazioni in fibra ad alta densità; non richiede utensili né passaggi aggiuntivi
- **Ottimizzato per Collegamenti Multifibra:** Supporta collegamenti in fibra MPO MTP OS2 e OM3 OM4 per ampia compatibilità e rapida implementazione negli impianti di cablaggio strutturato; consente l'estensione di cavi trunk MPO MTP con connettori APC o UPC
- **La Scelta dei Professionisti IT:** I nostri connettori di rete e accoppiatori sono testati per garantire prestazioni ottimali; Progettati per assicurare affidabilità e adattabilità; Assistenza multilingue gratuita 24 /24, 5 giorni su 7 a vita

Hardware

Norme di garanzia	1 Year
Active or Passive Adapter	Passivo
Porte	2

Prestazioni

Tipo fibra	Modalità singola
	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	1 - MPO/MTP
Connettore B	1 - MPO/MTP

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
-------------------------	----------------------------------

Temperatura di conservazione -40 to 110 (-40°F to 230°F)

Umidità 95% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Acqua
Stile connettori	Dritto
Lunghezza prodotto	1.8 in [44.5 mm]
Larghezza prodotto	0.6 in [14.5 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [9.2 mm]
Peso prodotto	0.1 oz [4 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	3.5 in [9.0 cm]
Larghezza del Pacco	4.7 in [12.0 cm]
Altezza del Pacco	0.4 in [1.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.2 oz [5.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Accoppiatore per Fibra MTP/MPO - Aqua
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.