

Caratteristiche

Eaton 5PX1000IRT2UG2



La foto è a scopo illustrativo



Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W,
Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack/Tower,
2U

Specifiche generali

NOME PRODOTTO	UPS Eaton 5PX Gen2
SIGLA CATALOGO	5PX1000IRT2UG2
UPC	743172104731
LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO	448 mm
ALTEZZA PRODOTTO	85.5 mm
LARGHEZZA PRODOTTO	438 mm
PESO PRODOTTO	19.6 kg
CONFORMITÀ	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Conforme a RoHS REACH UL 1778 CSA 22.2
CERTIFICAZIONE/I	CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr ENERGY STAR certified
CODICE MODELLO	Eaton 5PX 1000i RT2U G2



Powering Business Worldwide

Informazioni aggiuntive	
FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO	Sì
COLORE	Nero/argento
TIPO DI COSTRUZIONE	Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
GRADO DI EFFICIENZA AL MASSIMO CARICO	98
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	• Kit di montaggio su rack • (2) Supporti per il montaggio Tower • Sistema di blocco dei cavi • Cavo USB • Cavo seriale • (2) cavi IEC-IEC • Guida rapida • Istruzioni per la sicurezza
FASE (INGRESSO)	1
FASE (USCITA)	1
KIT DI MONTAGGIO RACK	Sì

Battery specifications	
GESTIONE DELLA BATTERIA	ABM® e il metodo di ricarica con compensazione della temperatura (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda, riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
QUANTITÀ DELLA BATTERIA	4
CLASSIFICAZIONE BATTERIA	12 V / 7 Ah
SOSTITUZIONE BATTERIA	Sostituibile dall'utente
TIPO DI BATTERIA	Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
CAPACITÀ BATTERIA ESTESA	Sì
GRAFICO RUNTIME	\$row.attributeValue.cdata

Comunicazione

COMUNICAZIONE

- Porta USB (conforme HID)
- Porta seriale (RS232)
- Mini-morsettiera per accensione / spegnimento remoto e spegnimento remoto
- Mini-morsettiera per relè di uscita
- Contatti puliti (3 uscite, 1 ingresso, fotoaccoppiatore, DB9)

SLOT DI ESPANSIONE

Uno slot per scheda di comunicazione opzionale

INCLUDE SCHEDA DI RETE

No

CONTATTO DI COMMUTAZIONE PRIVO DI POTENZIALE

Sì

COMPATIBILITÀ SOFTWARE

Software Intelligent Power Manager e Intelligent Power Protector di Eaton

TIPO DI INTERFACCIA

Altri

INTERFACCIA UTENTE

Display grafico LCD multilingue

Collegamento in ingresso

CONNESSIONE DI INGRESSO

C14

CAMPO DI FREQUENZA DI INGRESSO

47-70 Hz (sistema a 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità

TENSIONE NOMINALE DI INGRESSO

230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)

RANGE DI TENSIONE IN INGRESSO

160-294 V (regolabile a 150 V-294 V)

FREQUENZA NOMINALE

50-60 Hz

Collegamento in uscita

TIPO DI ALIMENTAZIONE	1
TENSIONE NOMINALE DI USCITA	230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
FATTORE POTENZA USCITA	1
RANGE DI TENSIONE IN USCITA	230 V (+6%/-10%)
FORMA D'ONDA DI USCITA	Onda Sinusoidale
PRESA	(8) C13
TOPOLOGIA	Line-Interactive
VALORI NOMINALI VA	1000 VA
TENSIONE	230 V
USCITA DISTORSIONE TENSIONE (CARICO LINEARE) - MAX	0
POTENZA	1000 W

Risorse

COMPLIANCE INFORMATION	Eaton 5PX Gen2 - EU Declaration of Conformity
GUIDE UTENTE	Eaton 5PX Gen2 - Advanced User Guide IT Eaton 5PX Gen2 - Quickstart guide
PEP ECO-PASSPORT	eaton-industry-standard-network-ups-pep-eaton-00395-v0101-en.pdf

Ambientali

ALTITUDINE	3000m
LIVELLO DI RUMORE	<40 dB a 1 metro
UMIDITÀ RELATIVA	0-90% senza condensa
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da 0-40°C (32-104°F), temp. massima consigliata per le batterie 25°C (77°F)

NOME DEL PROGETTO:

NUMERO DEL PROGETTO:

PREPARATO DA:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Seguici sui social media per avere informazioni aggiornate sui prodotti e sull'assistenza.

