

ATXF-F

Un'estetica dal design semplice e gradevole si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Controllo costante: l'opzione Wi-Fi permette di controllare l'unità tramite l'app Onecta. Si possono quindi impostare comodamente da remoto le condizioni di comfort domestico che si desiderano trovare al rientro a casa.



ATXF-F



ARXF-F/A9



Verificare sempre sul manuale tecnico la correttezza dei dati riportati nelle tabelle sottostanti

Dati sull'efficienza			ATXF25F/ARXF25F	ATXF35F/ARXF35F	ATXF50F/ARXF50F	ATXF60F/ARXF60A9	ATXF71F/ARXF71A9	
Detrazioni fiscali			✓	✓	✓	✓		
Conto termico			✓	✓	✓	✓		
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.	BTU/h	4400/8500/9600	4400/11300/12800	5800/17100/20500	5800/20500/23900	7800/24200/24900	
	Min./Nom./Max.	kW	1,3 /2,50 /2,8	1,3 /3,30 /3,8	1,7/5/6	1,7/6/7	2,3/7,1/7,3	
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	BTU/h	4400/9600/12600	4400/11900/15000	5800/20500/26300	5800/21800/27300	7800/28000/30700	
	Min./Nom./Max.	kW	1,30 /2,80 /3,70	1,30 /3,50 /4,40	1,7/6/7,7	1,7/6,4/8	2,3/8,2/9	
Potenza assorbita	Raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW	0,31 /0,772 /1,05	0,31 /1,01 /1,40	1,52	1,85	2,81
	Riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	0,25 /0,751 /1,11	0,25 /0,940 /1,50	1,62	1,64	2,63
Raffreddamento ambienti	Classe di efficienza energetica		A++					A
	Capacità	Pdesign	kW	2,5	3,5	5	6	7,1
	SEER		6,4		6,18		6,12	5,12
	Consumo energetico annuale		kWh/a	137	191	283	343	486
	Classe di efficienza energetica		A+					A
Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)	Capacità	Pdesign	kW	2,4	2,6	4,6	4,8	6,2
	SCOP/A		4,10		4,03		3,81	
	Consumo energetico annuale		kWh/a	819	889	664	708	915
	EER			3,24	3,27	3,3	3,25	2,53
Efficienza nominale	COP			3,73	3,72	3,71	3,9	3,12
	Consumo energetico annuale		kWh	386	505	758	923	1403

Unità interna				ATXF25F	ATXF35F	ATXF50F	ATXF60F	ATXF71F		
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm		286x770x225		295x990x263		
Peso	Unità			kg		8,00	8,50	13,50		
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile							
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m³/min	4,3 / 6,2 / 8 / 10,0	4,4 / 6,4 / 8 / 11,5	10,5/11,9/14,4/16,8			
		Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m³/min	5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,4	5,3 / 6,5 / 8,6 / 11,9	10,7/12,2/14,8/17,3			
Livello di potenza sonora	Raffrescamento			dBa	54,0		59	60	62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta		dBa	20/26/33/40		20/27/34/43	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta		dBa	21/28/34/40		21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Sistemi di controllo	Telecomando infrarossi			ARC480A93					ARC470A1	

Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m | Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5 m

Unità esterna				ARXF25F	ARXF35F	ARXF50F	ARXF60A9	ARXF71A9
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	556x740x343		610x923x367	734x870x373	
Peso	Unità		kg	24	24	46	50	
Livello di potenza sonora	Riscaldamento	Nom.	dBa	60	62	61	63	65
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta (A) / Nom. (N)	dBa	A 46	A 48	N 47	N 49	N 52
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna Min.~Max.	°CBS	-10 ~48			-10 ~46	
	Riscaldamento	T. esterna Min.~Max.	°CBU~°CBS	-15 ~24				
Refrigerante	Tipo			R-32				
	GWP			675				
	Carica	kg/TCO2Eq		0,42/0,3	0,55/0,37	0,85/0,574	1,15/0,78	
Attacchi tubazioni	Liquido	DE	mm	6		6,35		
	Gas	DE	mm	9,5		12,7		
	Lunghezza tubazioni	UE - UI Max.	m	20		30		
	Carica di refrigerante aggiuntivo		kg/m	0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)				
Alimentazione	Dislivello	int. - est. Max.	m	12		20		
	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~/50 /220-240				
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	16		20		

Contiene gas fluorurati ad effetto serra | Per il campo di funzionamento, vedere il disegno separato | Per i dati elettrici, vedere il disegno separato