

Adattatore USB-C a HDMI Multiporta, ricarica PD 140W, 4K 60Hz, Hub USB 10Gbps a 3 porte, slot SD, 2.5GbE, Mini Dock per MacBook, Dell, ThinkPad, HP

ID prodotto: 177B-USBC-MULTIPORT



Trasforma una singola porta USB-C in una workstation mobile completa con video, alimentazione, dati, archiviazione e rete cablata in un unico adattatore compatto.

Trasforma una singola porta USB-C in uscita HDMI 4K 60Hz, passthrough Power Delivery fino a 140W e porte USB aggiuntive. Riduci l'ingombro dei dongle su scrivanie condivise, spazi di lavoro flessibili, kit di viaggio e nelle implementazioni sul campo. Standardizza su un unico adattatore per semplificare il provisioning e il supporto nelle distribuzioni di laptop.

Fornisci fino a 140W di passthrough USB-C Power Delivery per supportare carichi di lavoro impegnativi e sistemi ad alte prestazioni. Quando l'alimentazione non è necessaria, abilita trasferimenti dati USB-C fino a 10Gbps per unità esterne e periferiche ad alta velocità. Offri agli utenti flessibilità tra alimentazione e dati in base all'attività e alla configurazione.

Accedi a supporti SD 3.0 UHS-I per il trasferimento di file e collega telefoni, tablet e dispositivi di archiviazione tramite due porte USB-A da 10Gbps. Aggiungi 2.5GbE per una rete cablata affidabile in ambienti in cui congestione Wi-Fi, latenza o policy di sicurezza incidono sulla produttività.

Questo hub presenta un alloggiamento realizzato con il 75% di alluminio riciclato post-consumo (PCR), il 75% di plastica PCR e una guaina del cavo composta dal 35% di TPE (elastomero termoplastico) PCR. Il prodotto viene inoltre fornito in confezione FSC Mix realizzata con materiali provenienti da fonti responsabili. Questi materiali contribuiscono ad allineare l'infrastruttura IT agli obiettivi di sostenibilità dell'organizzazione, senza compromettere qualità o durata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collega rapidamente i laptop a display HDMI, reti cablate e periferiche USB in sale riunioni o postazioni hot-desk, senza dover utilizzare più adattatori separati
- Crea una postazione di lavoro compatta collegando un dispositivo USB-C a un display di grandi dimensioni, tastiera, mouse e altre periferiche USB

Caratteristiche

- **Postazione Mobile Versatile:** Trasforma una porta USB-C in HDMI 4K 60 Hz, alimentazione pass-through USB-C fino a 140 W e porte USB-A per dati; riduce l'uso di adattatori in ufficio, viaggio e in configurazioni IT
- **Alimentazione e Dati Flessibili:** Una singola porta USB-C supporta PD pass-through fino a 140W per laptop ad alte prestazioni o trasferimento dati fino a 10 Gbps; garantisce una gestione efficiente di carichi intensivi e dispositivi avanzati
- **Espansione Immediata di Storage:** Slot SD integrato compatibile con schede SD, SDHC e SDXC UHS-I per trasferimento file; due porte USB-A da 10 Gbps collegano accessori, consentendo un accesso rapido senza hub o adattatori aggiuntivi
- **Rete Cablata ad Alta Velocità:** La porta Ethernet da 2,5 Gbps offre una connessione stabile per il trasferimento di file e i flussi cloud; riduce la latenza, la congestione e le limitazioni del wireless in ambienti professionali
- **La Scelta dei Professionisti IT:** Adattatori multiporta testati nel nostro Innovation Lab per garantire affidabilità di enterprise e compatibilità multiplatforma; Progettati per distribuzioni su larga scala, upgrade a Windows 11 e PC con funzioni AI

Generale

UPC	065030904162
Garanzia	3 Years

Note/Requisiti Speciali

Note speciali

Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer host supporti le tecnologie USB Power Delivery e DP Alternate Mode.

Se l'host USB-C non supporta l'USB Power Delivery, la porta di alimentazione PD non alimenterà l'host USB-C

Per ottenere la risoluzione UHD è necessario uno schermo con capacità 4K (4K è anche noto come 4K x 2K)

USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) è conosciuto anche come USB 3.1 Gen 2 (10Gbps).

Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.

Lo slot per schede SD supporta schede SD e SDHC/SDXC che utilizzano l'interfaccia Ultra-High Speed I (UHS-I)

Requisiti di sistema e cavi

Un dispositivo host con una porta USB-C disponibile (per garantire la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del dispositivo host deve supportare USB Power Delivery e DP alt mode).

Opzionale: Adattatore di alimentazione USB-C (ad esempio, adattatore di alimentazione USB-C di un laptop).

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	140W
Tensione di uscita	5 DC
Tipo di spina	USB Type-C (24 pin) USB Power Delivery Only
Consumo energetico	SPR (Up to 100W): 15W EPR (Up to 140W): 20W

Caratteristiche Fisiche e Ambientali

Colore	Space Gray
Tipo enclosure	Aluminum and Plastic
Lunghezza del cavo	8.0 in [203.2 mm]
Lunghezza prodotto	4.9 in [125 mm]
Larghezza prodotto	2.0 in [50 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	3.7 oz [105 g]
Temperatura d'esercizio	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% ~ 90% RH

Prestazioni

Velocità massima trasferimento dati	10Gbps
Tipo e velocità	USB 10Gbps
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Supporto full duplex	Sì
PXE	Sì
Montabile a parete	Sì
MTBF	28.434 ore
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 a 60 Hz

Hardware

Supporto di 4K	Sì
Display supportati	1

Audio	Sì
Tipo bus	USB-C
N. di display	1
Standard di settore	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
	HDMI 2.0
	Specifiche USB Power Delivery Rev. 3.2
ID chipset	VIA - VL600
	VIA - VL109
	VIA - VL822
	Realtek - RTL8156BG
	Genesys Logic - GL3224

Confezione e
Contenuto della
Confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore multiporta
	1 - Documentazione del Prodotto
Peso spedizione (confezione)	2.2 in [57 mm]
Lunghezza Confezione	7.5 in [190 mm]
Profondità confezione	0.7 in [19 mm]
Quantità per confezione	5.0 oz [141 g]

Connettore/i

Connettore host 1 (Quantità)	1
Connettore host 1	USB-C Dual-Mode DP++ (10Gbps, 7.5W / DP Alt-Mode)
Connettore 1 (Quantità)	1

Connettore 1	RJ-45
Connettore 2 (Quantità)	1
Connettore 2	USB-C Dual-Role (10Gbps, 4.5W / 100W PD Input)
Connettore 3 (Quantità)	1
Connettore 3	SD Card Slot
Connettore 4 (Quantità)	2
Connettore 4	USB-A (10Gbps, 4.5W)
Connettore 5 (Quantità)	1
Connettore 5	HDMI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.