

iQ700, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio KF96DPPEA



Frigoriferi Multi Door: dove la freschezza incontra il design intelligente. Cibi freschi più a lungo con hyperFresh XXL <0°C>, mai più condensa e ghiaccio grazie al sistema Total noFrost e dispenser per acqua fresca e ghiaccio a cubetti o tritato.

- ✓ Dispenser acqua e ghiaccio con allacciamento idrico: rinfrescarsi non è mai stato così facile.
- ✓ Total noFrost: addio ghiaccio nel congelatore e condensa nel frigorifero.
- ✓ hyperFresh <0°C>: più spazio e più freschezza.
- ✓ Home Connect: per controllare e gestire il frigorifero, dovunque tu sia.
- ✓ Parete posteriore illuminata con multiAirflow: illuminazione elegante e raffreddamento uniforme.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica¹:E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)²: 327 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti di congelazione: 199 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 375 l
 Emissioni di rumore aereo:39 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo:C
 Design: A libera installazione
 Porta con cornice esterna:Impossibile
 Altezza: 1830 mm
 Larghezza: 905 mm
 Profondità: 731 mm
 Peso netto:140.1 kg
 Codice EAN:4242003931165
 Corrente: 10 A
 Posizione cerniera: Doppia a destra e a sinistra
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50-60 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:240 cm
 Numero di compressori:1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:1
 Ventilatore interno comparto frigorifero: sì
 Porta/e reversibile/i: no
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:4
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Sistema No Frost: Frigorifero e congelatore
 Tipo di installazione:A libera installazione



4 242003 931165

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ700, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio KF96DPPEA

Caratteristiche

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 1830x905x731 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- noFrost – per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 375 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 199 l
- Emissioni di rumore aereo: 39 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: hyperFresh
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano congelatore, Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura

Generale

- Colore principale: Acciaio spazzolato
- Colore/materiale del corpo: Cromato
- Posizione cerniera: Doppia a destra e a sinistra
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Tipologia di maniglia della porta: Maniglia integrata orizzontale e verticale
- Sbrinamento automatico: Total noFrost
- Dispenser: Cubetti di ghiaccio , Dispenser acqua, filtro acqua, Ghiaccio tritato
- Rifornimento acqua: Connessione diretta acqua
- Pannello di controllo: Tasto, Tramite app
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 327 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 375 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 199 l
- Emissioni di rumore aereo: 39 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: C
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso, tropicale

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 1830x905x731 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1890x980x760 mm
- Peso netto: 140,1 kg
- Peso lordo: 151,0 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm

Altre caratteristiche

- Mantenimento della freschezza dei cibi: hyperFresh
- Flex Interior
- Tipo di portabottiglie: Ripiano multifunzione
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano congelatore, Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura
- Total noFrost
- Tipo di display: 7 segmenti
- bigBox

- SuperCooling
- superFreezing

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 5
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4
- Numero di balconcini nel frigorifero: 4
- Tipologia di luce: LED

Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 11 h
- Numero di cassetti o cesti nel freezer: 6
- Vani congelatore con sportello: 0
- Illuminazione a LED nel frigorifero e nel congelatore

Connettività

- Home Connect per connessione Wi-Fi⁴, ⁵
- Caratteristiche Home Connect: Diagnostica da remoto, Monitoraggio e Controllo a distanza

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

⁴ Siamo costantemente al lavoro per migliorare le funzionalità del tuo elettrodomestico smart (anche con aggiornamenti relativi alla sicurezza). Se vuoi essere informato su tali aggiornamenti, procedi come segue: Scarica l'app Home Connect Registrati e collega l'elettrodomestico con l'App. Maggiori informazioni saranno disponibili direttamente nell'app Home Connect .

⁵ Alcune delle funzioni sono disponibili solo se l'elettrodomestico smart è stato collegato a Home Connect con account SingleKey ID. Home Connect è un servizio di Home Connect GmbH. Per ulteriori informazioni su Home Connect, visitare il sito <https://www.home-connect.com/it/it/>.

iQ700, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio
KF96DPPEA

Disegni quotati

Dimensioni in mm

A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm

A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi
B: Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro
C: Posizione dell'allacciamento della rete idrica

Dimensioni in mm

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro
B: Parete. È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

Dimensioni in mm

A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi
B: Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro
C: Posizione dell'allacciamento della rete idrica