

Cavo di Ricarica USB-A a USB-C da 2m Bianco, 15W (3A), Guaina con Doppio Strato Intrecciato in Nylon/TPE, Robusto Cavetto da USB-A 2.0 a USB Type-C

ID prodotto: USB2AC2MBRWH



Ricarica un dispositivo mobile USB Type-C o trasferisce file verso un computer host USB-A con questo cavo di alta qualità da USB-A a USB Type-C. Il cavo di ricarica da USB-A a USB-C supporta fino a 15W e 3A in uscita per la ricarica rapida. Supporta velocità di trasferimento USB 2.0 fino a 480 Mbps ed è adatto all'uso generale. I connettori Quick ID con marcature delle prestazioni eliminano ogni incertezza, consentendo di identificare immediatamente il cavo corretto.

Il cavo di ricarica USB-C è dotato di una guaina interna in TPE con rivestimento esterno intrecciato in nylon, per offrire una maggiore flessibilità e protezione dall'usura. I robusti connettori nichelati sono progettati per un uso quotidiano frequente e sono testati per resistere a oltre 10.000 cicli di inserimento.

Questo resistente cavo di ricarica da USB-A a USB-C è ideale per postazioni di lavoro con molti dispositivi o ambienti impegnativi. Supportando fino a 15W e 3A in uscita, consente di ricaricare rapidamente uno smartphone o un tablet di piccole dimensioni. Per l'uso, collegare il dispositivo USB-C a un caricatore da parete USB-A o a un hub.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collega e sincronizza uno smartphone con porta USB-C o un piccolo dispositivo periferico tramite una

porta USB-A disponibile su un computer portatile o fisso

- Ricarica smartphone o piccoli tablet tramite hub USB-A, caricatore da parete o power bank
- La guaina a doppio strato combina uno strato interno flessibile in TPE con un rivestimento esterno intrecciato in nylon, per una durata ottimale negli ambienti più impegnativi

Caratteristiche

- Ricarica Rapida dei Dispositivi USB-C in Viaggio: Ricarica smartphone e periferiche USB-C con una potenza fino a 15W / 3A dalle comuni porte USB-A; Il cavetto di ricarica, flessibile ma resistente, è ideale per l'uso in ufficio, a casa o in viaggio
- Progettato per l'Uso Quotidiano: Guaina a doppio strato con interno in TPE per la flessibilità ed esterno in nylon intrecciato per maggiore resistenza; Costruito per resistere a piegamenti a 60°, con connettori nichelati da oltre 10.000 inserimenti
- Identificazione Rapida delle Specifiche: I contrassegni Quick ID sui connettori aiutano a riconoscere subito il cavo corretto e le funzionalità supportate; Riduce errori di collegamento in postazioni con molti dispositivi o aree di ricarica
- Collega Dispositivi USB-A e USB-C: Collega dispositivi USB-C a caricatori da parete, stazioni di ricarica, hub e postazioni di lavoro USB-A esistenti, evitando sostituzioni inutili; Supporta USB 480Mbps per trasferimento file o sincronizzazione
- La Scelta dei Professionisti IT: I nostri cavi USB sono testati nel nostro Innovation Lab interno per prestazioni affidabili, costruzione robusta e ampia compatibilità con diversi dispositivi; Supporto tecnico multilingue 24/5 gratuito a vita incluso

Generale

UPC	065030927710
Garanzia	Lifetime

Alimentazione

Power Delivery	15W
Corrente ingresso	3A

Caratteristiche Fisiche e Ambientali

Colore	Bianco
Stile connettori	Straight

Standard di cablaggio	21/28 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Diametro esterno cavo	0.2 in [4.5 mm]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [7 mm]
Peso prodotto	0.2 oz [5 g]
Temperatura d'esercizio	-20 to 40 (-4°F to 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
Umidità	30%~70%

Prestazioni

Cicli di inserimento	Stimati oltre 10.000 inserimenti
MTBF	Stimati oltre 10.000 inserimenti

Hardware

Placcatura connettore	Nickel
Materiale rivestimento cavo	TPE with Braided Nylon

Confezione e Contenuto della Confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Intrecciato da USB-A a C
Peso spedizione (confezione)	5.1 in [13 cm]
Lunghezza Confezione	5.5 in [14 cm]
Profondità confezione	0.7 in [18 mm]
Quantità per confezione	3.2 oz [89.5 g]

Connettore/i

Connettore 1 (Quantità)	1
Connettore 1	USB-A (480Mbps, 2.5W)
Connettore 2 (Quantità)	1
Connettore 2	USB-C (480Mbps, 2.5W)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.