

Caricatore USB-C 140W con cavo USB-C integrato da 1,2m, Alimentatore GaN per MacBook M3/M4/M5 Pro/Max, Dell Pro/Plus/Premium

ID prodotto: 1140LE-USB-C-CHARGER



Questo alimentatore USB-C eroga fino a 140W di Power Delivery 3.1 con ampio supporto di tensione (5V, 9V, 15V, 20V, 28V fino a 5A), inclusi PPS ed EPR AVS, consentendo una ricarica rapida e sicura per laptop ad alte prestazioni. Il cavo integrato da 1,2 m e il cavo di alimentazione EU da 1,8 m garantiscono maggiore flessibilità e un'alimentazione affidabile sempre disponibile, ideale per ambienti di lavoro mobili o ibridi.

Supporta pienamente MacBook Pro da 16" (M3/M4/M5 Pro/Max) con ricarica ad alta velocità da 140W, alimentando al contempo un'ampia gamma di dispositivi USB-C, tra cui Dell Pro/Plus/Premium, HP Spectre x360, ProBook e iPad Pro. Retrocompatibile con le versioni precedenti di USB-C Power Delivery per un'implementazione estesa in ambienti con dispositivi eterogenei.

Progettato per proteggere utenti e dispositivi, è certificato TUV Safety Listed (IEC 62368-1) e conforme alle normative CE/FCC/ICES EMC, con protezione da sovratensione, sovracorrente e sovratemperatura. Il design efficiente soddisfa gli standard DOE Level VI per l'efficienza energetica.

Questo caricatore presenta un involucro realizzato per il 75% in materiale riciclato post-consumo (PCR) e un cavo in TPE con il 35% di contenuto PCR. Il prodotto viene inoltre spedito in imballaggi FSC Mix realizzati con materiali provenienti da fonti responsabili. Questi materiali contribuiscono ad allineare l'infrastruttura IT agli obiettivi di sostenibilità della tua organizzazione, senza compromettere qualità o durata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente ai professionisti IT di fornire una ricarica a piena velocità da 140 W a laptop ad alte prestazioni, come il MacBook Pro da 16" e a dispositivi aziendali in ufficio, nelle postazioni condivise o in ambienti di lavoro mobili
- Alimentazione USB-C Affidabile: Soluzione certificata per ricarica ad alta potenza; supporta dispositivi diversi in ambienti enterprise garantendo sicurezza e gestione efficiente dell'energia; ideale per distribuzioni IT strutturate

Caratteristiche

- Ricarica Potente Universale: Erega fino a 140W USB-C PD 3.1 con profili 5V 9V 15V 20V 28V a 5A; supporto PPS ed EPR AVS per ricarica rapida e sicura da smartphone a laptop; cavo integrato 1,2m e cavo di alimentazione UE 1,8m per installazione flessibile
- Compatibile con MacBook 16": Alimentatore GaN PD 3.1 supporta MacBook Pro 16" M3 M4 M5 Pro Max con ricarica rapida fino a 140 W; compatibile con dispositivi USB-C come Dell Pro Plus Premium HP Spectre x360 ProBook iPad Pro e versioni PD precedenti
- Sicurezza e Affidabilità Certificate: Certificazione TUV (IEC 62368-1) e conformità CE, FCC, ICES EMC; protezione da sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento per dispositivi e utenti; design efficiente conforme allo standard DOE livello VI
- Riduzione degli Imballaggi: Struttura con 75% di materiali riciclati post-consumo e cavo TPE con 35% PCR; confezione certificata FSC Mix compatta per protezione durante il trasporto e minore impatto ambientale
- Scelta Affidabile per Professionisti IT: Alimentatori progettati per un utilizzo duraturo; soluzione efficiente per dispositivi che non includono caricatore; test approfonditi in laboratorio per garantire affidabilità e sicurezza in ambienti aziendali

Generale

UPC	065030922289
Garanzia	2 Years

Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	2.2A
Tensione di uscita	5V DC
	9V DC

	15V DC
	20V DC
	28V DC
Corrente di uscita	5
Tipo di spina	USB Type-C (24 pin) USB Power Delivery Only
Consumo energetico	140W

Caratteristiche Fisiche e Ambientali

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	3.9 ft [1.2 m]
Lunghezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [50.4 mm]
Altezza prodotto	1.2 in [31.6 mm]
Peso prodotto	11.9 oz [338 g]
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Hardware

Numero di porte	1
Montaggio a rack	No
Standard di settore	Classificazione di sicurezza TUV (IEC 62368-1)

Confezione e Contenuto della Confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di Alimentazione UE da 1.8 m
	1 - Alimentatore per laptop da 140 W

Peso spedizione (confezione)	4.8 in [12.2 cm]
Lunghezza Confezione	7.1 in [18 cm]
Profondità confezione	2.3 in [59 mm]
Quantità per confezione	22.7 oz [642 g]

Connettore/i

Connettore 1 (Quantità)	1
Connettore 1	CEE 7/7 (250V AC, 16A)
Connettore 2 (Quantità)	1
Connettore 2	USB-C (100W PD Only)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.