

Caricatore USB-C da Parete 65W, GaN, Alimentatore per Dell, XPS, HP ProBook, MacBook Pro e Microsoft Surface Pro, Nero

ID prodotto: 1065EB-WALL-CHARGER



Questo caricatore USB-C da parete con tecnologia GaN eroga fino a 65W in uscita tramite Power Delivery 3.0/2.0, con supporto per più valori di tensione (5V, 9V, 12V, 15V, 20V) e profili PPS 5.0-16V4.0A (60W max) e 5.0-21V3.25A (65W max), per ricaricare rapidamente e in sicurezza i dispositivi USB-C.

Progettato per l'uso con i dispositivi USB-C più diffusi, inclusi laptop e notebook compatibili di Dell, HP, Apple e Microsoft Surface.

Progettato per proteggere utenti e dispositivi grazie alle certificazioni cULus, FCC/ICES EMC e Japan PSE, e alla protezione da sovratensione, sovracorrente e temperatura. Il design efficiente soddisfa gli standard DOE Level VI per l'efficienza energetica.

Confezionato con attenzione alla sostenibilità, è realizzato con un involucro composto per il 75% da plastica riciclata post-consumo (PCR) e packaging certificato FSC-Mix. La confezione compatta protegge il prodotto durante il trasporto riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente ai team IT di gestire il parco laptop aziendale con un unico caricatore USB-C da 65W;

Semplifica l'implementazione e riduce gli accessori negli ambienti Dell, HP, MacBook Pro e Surface

- Fornisce un'alimentazione certificata ed efficiente per ambienti aziendali o regolamentati; Garantisce una ricarica sicura e affidabile dei laptop con standard di conformità riconosciuti a livello internazionale

Caratteristiche

- Ricarica Rapida, Potente e Universale: Alimentatore USB-C PD 3.0/2.0 da 65W con tensione variabile (5V, 9V, 12V, 15V, 20V) e tecnologia GaN per alimentare e ricaricare in modo rapido e sicuro smartphone, tablet e laptop
- Ricarica USB-C Universale per i Principali Brand: Compatibile con Dell Pro/Plus, HP ProBook, Apple MacBook Pro e Microsoft Surface Pro; Supporta profili PPS 5,0-16V4,0A (60W max) e 5,0-21V3,25A (65W max) per ricariche rapide e sicure
- Sicurezza, Affidabilità ed Efficienza: Integra protezioni da sovra tensione, corrente e temperatura per proteggere utenti e dispositivi; Il design ad alta efficienza soddisfa gli standard DOE Level VI
- Riduzione dei Rifiuti di Imballaggio: Involucro realizzato con il 75% di materiale riciclato post-consumo (PCR) e imballaggio FSC Mix; Il formato compatto protegge il prodotto durante il trasporto e riduce l'impatto ambientale
- La Scelta dei Professionisti IT: Alimentatori progettati per lunga durata e uso continuativo; soluzione efficiente quando i dispositivi non includono caricatore; testati in laboratorio per garantire affidabilità di livello aziendale e sicurezza operativa

Generale

UPC	065030937719
Garanzia	2 Years

Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	2.0A
Tensione di uscita	5V DC
	9V DC
	12V DC
	15V DC
	20V DC

Corrente di uscita	5 A
Tipo di spina	CEE 7/16 Power (Europlug)
Consumo energetico	65W

Caratteristiche
Fisiche e
Ambientali

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	3.4 in [87.2 mm]
Larghezza prodotto	2.2 in [56.2 mm]
Altezza prodotto	1.1 in [28.7 mm]
Peso prodotto	11.6 oz [329 g]
Temperatura d'esercizio	0°C to 25°C (32°F to 77°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità	Funzionamento dal 10% al 90% Conservazione dal 30% al 90%

Hardware

Numero di porte	1
Standard di settore	Classificazione di sicurezza TUV (IEC 62368-1)
	USB Power Delivery 3.0

Confezione e
Contenuto della
Confezione

Peso spedizione (confezione)	4.3 in [11 cm]
Lunghezza Confezione	4.3 in [11 cm]
Profondità confezione	1.6 in [40 mm]
Quantità per confezione	5.7 oz [161 g]

Connettore/i

Connettore 1 (Quantità)	1
Connettore 1	NEMA 5-15 (125V AC, 15A)
Connettore 2 (Quantità)	1
Connettore 2	CEE 7/16 (250V AC, 2.5A)
Connettore 3 (Quantità)	1
Connettore 3	USB-C (100W PD Only)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.