GLEMGAS

SI664IMBK

Cucina 60x60 Specialista SB con Forno multifunzione elettrico termoventilato, colore Nero opaco



GLEMGAS

SI664IMBK


Cucina 60x60 Specialista SB con Forno multifunzione elettrico termoventilato, colore Nero opaco

CARATTERISTICHE GENERALI	
Dimensione	60x60
Colore	Nero opaco
Scaldavivande	•
Tipologia piedi	033T08 PIEDINO REG.100-150 NERO D.60 ATT/RAPIDO
Tipologia di installazione	FreeStanding
PIANO COTTURA	
N° bruciatori/zone	4
Bruciatore/zona anteriore destro	Ø 145 mm (1,4 kW / 1,6 kW)
Bruciatore/zona posteriore destro	Ø 180 mm (1,8 kW / 2,2 kW)
Bruciatore/zona anteriore sinistro	Ø 210 mm (1,8 kW / 2,2 kW)
Bruciatore/zona posteriore sinistra	Ø 145 mm (1,4 kW / 1,6 kW)
Tipo di comandi	Capacitivi (Touch)
Tipologia di accensione	Nessuna (Elettrico)
FORNO	
Tipo di forno	Forno multifunzione elettrico termoventilato
Luce Forno	
Scongelamento ventilato	
Cottura Tradizionale	
Multifunzione (elemento circolare + ventola)	
Grill	
Grill + Cielo (Doppio grill)	
Doppio Grill Ventilato	
Suola Ventilata	
Lievitazione	
Gratin	
Pizza e Pane	
PROGRAMMATORE	
Programmatore	Programmatore FullElectronic

Classe A



Forno multifunzione elettrico termoventilato



Incastrabile



Programmatore digitale




GLEMGAS

SI664IMBK

Cucina 60x60 Specialista SB con Forno multifunzione elettrico termoventilato, colore Nero opaco

CAVITÀ ED EQUIPAGGIAMENTO FORNO	
FORNO Tipologia di accensione forno	Nessuna (Elettrico)
Volume utile	67
Volume lordo	72
Finitura/pulizia cavità	Smalto Titanium Easy to clean
Tipo di muffola	Fiancate lisce con guide laterali cromate
N° vetri porta forno	2
Raffreddamento tangenziale	•
Griglia/e forno	1
Leccarda/e	1
N° livelli ripiani	4
Grigliatura porta chiusa	•
CARATTERISTICHE TECNICHE E CONSUMI	
Classe di efficienza energetica	A
Consumi a convenzione forzata [kWh/MJ]	0,79
Consumi a convenzione naturale [kWh/MJ]	0,78 /
Potenza elettrica totale (W)	9700
Tensione Volt	220-240/380-415
Intensità [Hz]	~50/60
Spina	NO
Kit Gas	No
Codice EAN	8059606966328
Dimensione prodotto	60 x 60 x 85/90 (al piano) (cm)
Dimensione imballo	678 x 716 x 920
DISEGNO TECNICO	





Smalto Titanium



Guide laterali cromate



Cavità ad alta efficienza



Di facile pulizia

