

Alimentatore HP Smart CA da 330 W

Più potenza, più prestazioni

Assicuratevi la potenza necessaria per alimentare notebook, workstation portatili e dock¹ ad alte prestazioni, in modo affidabile ed efficiente. Con una potenza in uscita fino a 330 W, questo caricabatterie con connettore da 4,5 mm è stato testato nei minimi dettagli² per consentirvi di gestire con sicurezza ed efficienza le vostre attività più impegnative.



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale



Tutta la potenza di cui avete bisogno

Potenza per le attività più impegnative. Questo alimentatore offre 330 W di potenza in uscita per eseguire i programmi ad uso intensivo di risorse e molteplici applicazioni in contemporanea su notebook, workstation portatili e dock selezionati HP, con un connettore cilindrico da 4,5 mm.¹



Ricarica affidabile

Lavorate e divertitevi senza pensieri grazie alla protezione integrata da sovratensione, sovracorrente e sovratemperatura. Inoltre, un resistore incorporato assicura l'erogazione della giusta quantità di potenza. Questo caricabatterie smart è stato testato² per assicurare un'alimentazione stabile, anche negli scenari di utilizzo intensivo.

Sostenibilità in azione

Progettato per un domani migliore

L'alimentatore HP 330W Smart CA contiene almeno il 10% di plastica riciclata post-consumo (PCR) per un futuro più sostenibile.³

Alimentatore HP Smart CA da 330 W

Con funzioni

Ampia compatibilità

Compatibile con notebook, workstation portatili e dock selezionati di HP, con connettore cilindrico di alimentazione da 4,5 mm.

Ricarica smart

Questo alimentatore smart da 4,5 mm è dotato di un resistore incorporato per fornire la giusta quantità di energia al dispositivo che stai caricando.

Garanzia limitata di un anno

Scegliete la qualità e l'affidabilità di HP. Per offrirvi la massima tranquillità, questo alimentatore per PC portatili è coperto da una garanzia limitata di 1 anno.



Alimentatore HP Smart CA da 330 W

Specifiche



Numero prodotto	BF7C7AA
Piattaforme supportate	Supporta fino a 330 W di alimentazione in uscita.
Numero UPC	(ABB) 199251042478; (ABZ) 199251042539
Tipo di connessione	Porta cilindrica da 4,5 mm
Frequenza di ingresso	47-63 Hz
Corrente operativa in ingresso	Max. 4,2 A a 90 V CA
Efficienza di alimentazione	Min. 89% a 115 V CA/230 V CA
Potenza in uscita	330 W
Tensioni di uscita	19,5 V
Tempo di attesa	5 ms con ingresso 115 VCA
Limite corrente di uscita	Max. 25 A
Lunghezza cavo	100 cm (cavo di alimentazione); 180 cm (cavo con connettore cilindrico da 4,5 mm)
Requisiti di sistema, minimi	Connettore di tipo “jack” CC da 4,5 mm
Garanzia	Garanzia limitata standard HP di un anno
Certificazioni e conformità	Marchio CE; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; FCC Classe B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; MTBF
Contenuto della confezione	Alimentatore CA; Cavo di alimentazione; Scheda di garanzia
Paese di origine	China(ABB, ABA, ABT, AB0, AC4, ABY, UUF, ABU, AB1, UUZ, AKL, AC8, ABM, ABZ, ABJ, ACJ, AKH, ACQ, AR6, ABG)
Dimensioni (L x P x A)	200 x 90 x 25,4 mm
Peso	900 g
Dimensioni confezione (L x P x A)	130 x 80 x 220 mm
Peso confezione	1080 g
Ecolabel	10% di plastica riciclata post-consumo ¹
Intervallo temperatura in esercizio	
Altitudine in esercizio	Fino a 5.000 m;
Intervallo umidità in esercizio	Da 20 a 95% RH (senza condensa)



Alimentatore HP Smart CA da 330 W

Note legali

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ Compatibile con notebook, workstation portatili, piattaforme da gaming e dock selezionati di HP, dotati di connettore cilindrico da 4,5 mm.
² I risultati dei test HP Total Test Process non sono una garanzia di prestazioni future alle medesime condizioni di test. Eventuali danni in condizioni di test HP Total Test Process, o qualsiasi danno accidentale, richiedono un Care Pack HP di protezione da danni accidentali.
³ La quantità di plastica riciclata viene espressa come percentuale rispetto al peso totale della plastica. La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nello standard EPEAT® per computer, standard IEEE 16801-2018.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

¹ La plastica riciclata viene espressa come percentuale rispetto al peso totale della plastica. La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nello standard EPEAT® per computer, standard IEEE 16801-2018.

