K2 Combo

Dai colore alle tue idee.



K2 Combo con sistema CFS a quattro bobine.

260 × 260 × 260 mm

Volume di stampa in una struttura chiusa CoreXY.

Creatività, senza complicazioni.

600 mm/s
Velocità massima dichiarata

4 colori
Con il CFS incluso nella Combo

300 °C
Temperatura massima ugello

01

Multicolore integrato

La Combo abbina K2 a una unità CFS per quattro bobine. Con quattro unità CFS il sistema arriva fino a 16 colori.

02

Struttura CoreXY

Telaio chiuso e motori step-servo sugli assi X/Y e sull’estrusore accompagnano la stampa ad alta velocità.

03

Preparazione automatica

Livellamento automatico dell’area interessata dalla stampa e gestione automatica del filamento con CFS.

04

Materiali e controllo

Ugello in acciaio temprato, estrusore diretto e telecamera di camera 720p. Creality Print gestisce la preparazione dei file.

La K2 non dispone di riscaldamento attivo della camera. Applicazioni suggerite: modellismo multicolore, gadget personalizzati e prototipi visivi.

Tutti i dettagli.

SPECIFICHE TECNICHE / K2 COMBO

Tecnologia / struttura	**FFF / CoreXY, telaio chiuso**
Volume di stampa	**260 × 260 × 260 mm**
Velocità / accelerazione max	**600 mm/s / 20.000 mm/s²**
Ugello / piano riscaldato max	**300 °C / 100 °C**
Estrusore / ugello di serie	**Diretto / acciaio temprato, 0,4 mm**
Diametro filamento / strato	**1,75 mm / 0,05-0,30 mm**
Materiali dichiarati	**PLA, PLA-CF, PETG, PET, ABS**
Livellamento	**Automatico**
Display / telecamera	**Touch 4 pollici / 720p**
Connettività / memoria	**Wi-Fi 2,4 GHz, USB / 8 GB**
Software	**Creality Print**
Dimensioni stampante	**404 × 436 × 545 mm**
Peso netto stampante	**18,3 kg**
Configurazione Combo	**K2 + 1 CFS (4 bobine)**

Dimensioni e peso riferiti alla sola stampante, senza CFS. Le velocità indicate sono massime e dipendono da materiale, modello e impostazioni. Le unità CFS aggiuntive sono opzionali.

FONTI E APPROFONDIMENTI

Scheda prodotto e confronto della serie - creality.com

Supporto e parametri K2 - creality.com

Dati del produttore consultati il 18/11/2026. Specifiche soggette ad aggiornamento.