



**WILLY S.R.L.**  
**VIA G. GARIBALDI, 70**  
**50041 CALENZANO (FI)**  
**TEL. 055/8873431**  
**FAX 055/8873432**  
**E-MAIL [info@willyeco.it](mailto:info@willyeco.it)**

**ART. GE.919.10**

**RIVESTIMENTO AUTOSEGGIOLINO IN SPUGNA**



GE.919.10 colore rosa



8 012798 009266

**SCHEDA PRODOTTO**

Rivestimento per autoseggolino in tessuto spugna riccio, dotato di un bordo elastico continuo sul perimetro che ne consente l'adattabilità a molti modelli.

La parte centrale si apre e si chiude mediante strisce velcro che consentono agevolmente il passaggio delle cinture di sicurezza senza dover sganciare le stesse dall'autoseggolino.

Nella parte anteriore è prevista un'apertura per il passaggio della cintura centrale infra-gambe. Molto pratico e di montaggio immediato, in quanto il sistema a velcro prevede l'adattabilità della posizione delle cinture di sicurezza con estrema facilità; il bordo elastico continuo sul perimetro inoltre consente a questo rivestimento di trovare un suo facile posizionamento su moltissimi modelli.

Realizzato con morbida spugna salva riccio, soffice e gradevole al tatto

## SCHEDA TECNICA

### ❖ COMPOSIZIONE MATERIALI

TESSUTO SPUGNA	90% COTONE + 10% POLIESTERE
BORDO ESTERNO 35 mm COLORE PANNA	100% POLIPROPILENE
ELASTICO 10 mm	ELASTICITA' 200% 60% POLIESTERE + 40% LATTICE
BORDO INTERNO VARIANTATO A COLORE ARANCIO SPUGNA 41 mm	100% COTONE
FASCIA VELCRO ASOLA UNCINO	POLIAMMIDE 100%

### ❖ COSTRUZIONE

POSIZIONAMENTO VELCRO ASOLA UNCINO	MACCHINA PIANA PUNTO ANNODATO
POSIZIONAMENTO BORDO COTONE COLORATO ARANCIO	MACCHINA BORDATRICE PUNTO ANNODATO
POSIZIONAMENTO BORDO ESTERNO ED ELASTICO	MACCHINA PIANA PUNTO CATENELLA
ASSEMBLAGGIO PARTI TESSUTO SPUGNA	MACCHINA TAGLIACUCI 4 FILI PUNTO CATENELLA

### ❖ NOTE

LE CUCITURE A PUNTO CATENELLA SONO TUTTE INTERNE AL PRODOTTO.  
PER ASSEMBLARE IL PRODOTTO E' STATO UTILIZZATO FILO POLIESTERE FILO 100% PES TIT. 120


### ❖ CARATTERISTICHE TESSUTO SPUGNA

TESSUTO SPUGNA RICCIOPLOCK  
90% COTONE + 10% POLIESTERE  
RICCIO AMBOLATI 100% COTONE + LEGATURA INTERNA 100% POLIESTERE  
PESO 320 gr/mq CIRCA (TOLLERANZA +/- 5%)  
RESTRINGIMENTI A LAVAGGIO 60°  
CATENA 5/6 TRAMA 4/5 CIRCA  
**PER QUESTO MATERIALE SONO RISPETTATI TUTTI I REQUISITI UMANO-ECOLOGICI ATTUALMENTE IN VIGORE E STABILITI DALLO STANDARD OEKO-TEX 100 CLASSE 1 (COMPRESA DESTINAZIONE D'USO BAMBINO)**



**IL TESSUTO  
SPUGNA RICCIO  
E' UN PRODOTTO  
CERTIFICATO**

#### ❖ SIMBOLI LAVAGGIO



#### ❖ PACKAGING

BUSTA CUCITA POLIPROPILENE + BORDO TNT+ CERNIERA NYLON 6 E CURSORE METALLICO,  
BUSTA DOTATA DI MANIGLIA IN TNT CUCITA NEL BORDO  
MISURE BASE 25 cm + h 37 cm

*INTERNO CONFEZIONE:*

PRODOTTO + FOLDER ILLUSTRATIVO A4

#### ❖ RISCHI PRODOTTO

NON SI RILEVANO RISCHI PARTICOLARI NELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO PER TIPOLOGIA DI MATERIALI E PER TIPOLOGIA DI COSTRUZIONE.

#### ❖ CONSIGLI UTILIZZO

SI CONSIGLIA DI VERIFICARE L'INTEGRITA' DEL PRODOTTO E NON UTILIZZARE LO STESSO QUALORA SI PRESENTINO STRAPPI DEL MATERIALE, OPPURE SI VERIFICHINO LA SCUCITURA DI BORDI O ALTRE PARTI; NEL CASO SI CONSIGLIA IMMEDIATA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. SI CONSIGLIA UN LAVAGGIO IN ACQUA FREDDA PRIMA DELL'UTILIZZO. SI SPECIFICA CHE DETTO PRODOTTO NON E' EDIBILE.

Calenzano, 28/10/2015  
(Data ultima revisione)

WILLY SRL

