

# Xerox® VersaLink® Stampante a colori

C500

Le stampanti a colori VersaLink C500 sono basate sulla tecnologia Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup>. Per ulteriori informazioni, visitare il sito **www.connectkey.com**.

Caratteristiche del sistema	VersaLink C500/N VersaLink C500/DN	
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm	Fino a 43 ppm a colori e in bianco e nero.	
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm	Fino a 42 ppm a colori e in bianco e nero.	
Carico di lavoro mensile <sup>1</sup>	Fino a 120.000 pagine al mese <sup>1</sup>	
Volume di stampa medio mensile consigliato²	Fino a 8.000 pagine	
Disco rigido	HDD 250 GB opzionale	
Processore	1,05 GHz	
Memoria	2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox® Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online	
Caratteristiche tecniche del disposit	ivo	
Requisiti elettrici		
Europa	Tensione: 220-240 V +/- 10 % Frequenza: 50 Hz +/- 3 % , 8A	
Consumo di energia		
Stampa continua <sup>4</sup>	730 W o meno (110 V)	
Modalità Pronta/Standby <sup>4</sup>	74 W o meno (110 V)	
Modalità Risparmio energetico/Sospensione <sup>4</sup>	0,9 W o meno (110 V)	
Ambiente operativo		
Gamma di temperatura richiesta (magazzinaggio)	Dα 0°C α 35°C	
Gamma di temperatura richiesta (operativa)	Da 10°C a 32°C	
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %	
Livelli di potenza sonora	In funzione: 7,17 B(A) o meno; In standby 4,9 B(A) o meno	
Livelli di pressione sonora	In funzione: 56,2 dB(A) o meno; In standby 33,6 dB(A) o meno	
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Velocità massima 52 secondi	
Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a macchina pronta)	Velocità massima 11 secondi	

Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C500/N	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
VersaLink C500/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
Vassoio carta da 550 fogli	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Alimentatore ad alta capacità	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C500/N	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
VersaLink C500/DN	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
Vassoio carta da 550 fogli	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Alimentatore ad alta capacità	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Certificazioni			·	·
	L'elenco aggiornato delle	certificazioni è disponibile s	u www.xerox.com/OfficeCe	rtifications.
Stampa				
Tempo di uscita prima stampa	Velocità massima 10 seco	ondi a colori/8,5 secondi in b	ianco e nero	
Risoluzione di stampa	Fino α 1.200 x 2.400 dpi			
Linguaggi PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della cari	4 mm dal bordo della carta		
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità Bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Stampa fronte/retro (come da impostazione predefinita – solo DN) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart			
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A			
Sistemi operativi	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.10, 10.11 e 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2			

Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Molti dei protocolli che non sono in uso possono essere disabilitati	
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83	
Soluzioni mobili e app per dispositi	vi mobili	
Xerox <sup>®</sup> Mobile Express Driver <sup>®</sup>	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.	
Xerox <sup>®</sup> Global Print Driver <sup>®</sup>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.	
Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti o sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play Store™.	
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.	
Soluzioni software		
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.	
Sicurezza		
Funzioni di protezione standard	Verifica firmware Gestione certificati di sicurezza Creazione automatica certificati autofirmati Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP) Convalida percorso certificati Sovrascrittura disco immediata (disco rigido opzionale) Crittografia AES a 256 bit FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Autenticazione di rete Controlli sull'accesso Autorizzazioni basate su ruolo Filtro indirizzi IP Filtro porte Registro di controllo Stampa protetta	

Contabilità		
Contabilità standard Xero	οχ® / Contαbilità di rete (di serie)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa	
Contabilità	Contabilità standard Xerox® Fino a 9.999 account utente con HDD installato, 1.000 account utente senza HDD installato  Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)	
Caratteristiche	<ul> <li>L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello comandi del dispositivo negli strumenti</li> <li>L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore</li> </ul>	
Opzioni di contabilità – C	ontabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul> <li>Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com</li> <li>I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto per il protocollo HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> </ul>	
Gestione carta		
Vassoio bypass		
Capacità <sup>3</sup>	150 fogli	
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Dα 60 α 220 g/m²	
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Buste Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata	
Vassoio 1		
Capacità <sup>3</sup>	550 fogli	
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Dα 60 α 220 g/m²	
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata Busta	

Fino a 4 vassoi aggiuntivi (opzionale)			
Capacità <sup>3</sup>	550 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm		
Grammature	Da 60 a 220 g/m²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata		
Alimentatore ad alta capacità (opzi	onale)		
Capacità <sup>3</sup>	2.000 fogli		
Formati	A4		
Grammature	Da 60 a 176 g/m²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Carta perforata Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata		
Capacità complessiva			
Capacità standard del dispositivo³	700 fogli		
Capacità totale del dispositivo <sup>3</sup>	3.250 fogli		
Uscita carta			
Capacità di uscita³	500 fogli		
Stampa fronte/retro automatica	NA	Standard	
Gestione del dispositivo			
Software Xerox® CentreWare® Web			
	<ul> <li>Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>		
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata			
Stato dispositivo	Stato/contenuto del vassoio Stato dei materiali di consumo Fatturazione/Utilizzo Collegamenti rapidi		
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione		
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)		
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo		

Browser	Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup> 11 Microsoft Edge <sup>™</sup> 38 Mozilla <sup>™</sup> Firefox <sup>®</sup> 48 Apple <sup>®</sup> Safari <sup>®</sup> 9.1 Google Chrome <sup>™</sup> 52	
Remote Services		
Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e incrementare i tempi di attività.	
Contenuto della confezione		
	Stampante a colori VersaLink C500 Cartuccia di stampa di avvio: una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 2.400 stampe <sup>5</sup> ; Nero: Capacità 5.000 stampe <sup>5</sup> CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, Driver di stampa e Certificato di garanzia) Guida all'installazione Guida rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione	

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte	
Materiali di consumo			
Cartucce di stampa capacità standard	Nero: 5.000 pagine standard <sup>5</sup> Ciano: 2.400 pagine standard <sup>5</sup> Magenta: 2.400 pagine standard <sup>5</sup> Giallo: 2.400 pagine standard <sup>5</sup>	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861	
Cartucce di stampa ad alta capacità	Nero: 12.100 pagine standard <sup>5</sup> Ciano: 5.200 pagine standard <sup>5</sup> Magenta: 5.200 pagine standard <sup>5</sup> Giallo: 5.200 pagine standard <sup>5</sup>	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872	
Cartucce di stampa ad altissima capacità	Ciano: 9.000 pagine standard <sup>6</sup> Magenta: 9.000 pagine standard <sup>6</sup> Giallo: 9.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R03873 106R03874 106R03875	
Elementi di manutenzione ordinaria	Elementi di manutenzione ordinaria		
Cartucce fotoricettore	Ciano: 40.000 pagine <sup>6</sup> Magenta: 40.000 pagine <sup>6</sup> Giallo: 40.000 pagine <sup>6</sup> Nero: 40.000 pagine <sup>6</sup>	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484	
Contenitore scarti	30.000 pagine <sup>6</sup>	108R01416	
Accessori			
Alimentatore da 550 fogli		097S04949	
Alimentatore ad alta capacità		097S04948	
Mobiletto		097S04955	
Supporto/Rotelle (inclusi con l'alimentatore ad alta capacità e il mobiletto)		097S04954	
Kit di produttività con disco rigido da 250 GB		497K18360	
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)		497K16750	
Lettore card esterno		497K18380	

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

Le configurazioni variano in base all'area geografica.



<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
2 Produzione mensile di output stimata su base regolare.
3 Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.
4 Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.
5 Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.
6 Numero approssimativo di pagine. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per maggiori informazioni, visitate il sito: http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf.