

DEUMIDIFICATORI/DEHUMIDIFIERS



# PLATINUM 21 & PLATINUM 41

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: **BIANCO PURO HI-GLOSS/HIGH-GLOSS PURE WHITE**



PLATINUM 21



PLATINUM 41



PLATINUM 21



PLATINUM 41



PLATINUM 21



PLATINUM 41

**QUANDO L'ELEGANZA INCONTRA LA VERSATILITÀ.  
WHEN ELEGANCE MEETS VERSATILITY.**



**PANNELLO COMANDI  
DIGITALE**  
DIGITAL CONTROL PANEL




**TOP DESIGN E MATERIALI  
PREGIATI, FINITURA  
HIGH-GLOSS**  
TOP DESIGN AND  
CHOICE MATERIALS,  
HIGH-GLOSS FINISH



**FUNZIONE SPECIALE  
ASCIUGATURA  
BIANCHERIA**  
SPECIAL DRYING  
LAUNDRY FUNCTION

# PLATINUM 21 & PLATINUM 41

- › TOP DESIGN E MATERIALI PREGIATI, FINITURA HIGH-GLOSS
- › CONTROLLO DIGITALE, DISPLAY A LED PER UMIDITÀ AMBIENTE E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- › LIVELLO DI UMIDITÀ REGOLABILE (DA 30 A 80%) (MODALITÀ SMART-QUIET)
- › TIMER ON/OFF 24 ORE
- › FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA, CON SEGNALE NECESSITÀ PULIZIA
- › 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI
- › ALETTE OSCILLANTI PER FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO
- › POSIZIONE ALETTE PERSONALIZZABILE
- › 4 MODALITÀ: SMART, CONTINUOUS, QUIET, DRY
- › FUNZIONE SPECIALE ASCIUGATURA BIANCHERIA
- › ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENSA
- › AMPIO SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENSA (4/7 LT)
- › PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- › FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 35°C
- › SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALE LUMINOSA
- › RIAVVIO AUTOMATICO DOPO BLACK-OUT CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")
- › FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI



- › TOP DESIGN AND CHOICE MATERIALS, HIGH-GLOSS FINISH
- › DIGITAL CONTROL, LED DISPLAY FOR ROOM HUMIDITY AND HIGH-PRECISION HUMIDISTAT
- › ADJUSTABLE HUMIDITY LEVEL (FROM 30% TO 80%) (SMART-QUIET MODE)
- › ON/OFF TIMER 24 HOURS
- › AIR PURIFICATION FILTER WITH INDICATOR SIGNALLING THE NEED FOR CLEANING
- › 3 SELECTABLE FAN SPEEDS
- › SWIVELLING FLAPS FOR OPTIMAL AIR FLOW
- › CUSTOMISABLE FLAP POSITION
- › 4 MODES: SMART, CONTINUOUS, QUIET, DRY
- › SPECIAL LAUNDRY DRYING FUNCTION
- › QUICK-COUPLING FOR CONTINUOUS CONDENSATE DRAINAGE
- › LARGE CONDENSATE COLLECTION TANK (4/7 L)
- › PRACTICAL CASTER WHEELS AND CARRY HANDLE
- › OPERATING RANGE DOWN TO LOW TEMPERATURES: FROM 5°C TO 35°C
- › AUTOMATIC DEFROSTING SYSTEM WITH LUMINOUS INDICATOR
- › AUTOMATIC RESTART AFTER BLACKOUT WITH SETTINGS RETAINED ('MEMORY' FUNCTION)
- › SELF-DIAGNOSIS FUNCTION

| MODELLO / MODEL                                                               |                   | PLATINUM 21               | PLATINUM 41               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION CAPACITY                      | L/24 H            | 21                        | 41                        |
| SUPERFICIE CONSIGLIATA / RECOMMENDED AREA                                     | M <sup>2</sup>    | 24                        | 48                        |
| PORTATA D'ARIA (A/B) (A/M/B) / AIR FLOWRATE (H/L) (H/M/L)                     | M <sup>3</sup> /H | 130/115/105               | 230/195/170               |
| TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE                            | °C                | 32                        | 32                        |
| UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY                 | %                 | 80                        | 80                        |
| PROTEZIONE / PROTECTION RATING                                                | IP                | 21                        | 21                        |
| CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO / TANK/RESERVOIR CAPACITY                     | L                 | 4                         | 7                         |
| TIPO DI REFRIGERANTE / TYPE OF REFRIGERANT                                    |                   | R134A                     | R410A                     |
| CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE                                   | KG                | 0,185                     | 0,310                     |
| INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / HUMIDITY ADJUSTMENT INTERVAL              | %                 | 30-80                     | 30-80                     |
| TIPO DI CONTROLLO / TYPE OF CONTROL                                           |                   | ELETTRONICO<br>ELECTRONIC | ELETTRONICO<br>ELECTRONIC |
| APPARECCHIO PORTATILE / PORTABLE UNIT                                         |                   | •                         | •                         |
| FILTRO A RETE ANTIMUFFA ED ANTIPOLLINE / MESH FILTER AGAINST MOULD AND POLLEN |                   | •                         | •                         |
| VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEED                                          | NO.               | 3                         | 3                         |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY                                      | V/F/HZ            | 220-240/1/50              | 220-240/1/50              |
| POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT                                               | W                 | 345                       | 570                       |
| PRESSIONE SONORA (A/M/B) / SOUND PRESSURE (H.-M.-L.)                          | DB(A)             | 43/41/39                  | 46/43/41                  |
| DIMENSIONI (H./L./P.) / DIMENSIONS (H./W./D.)                                 | MM                | 577/363/245               | 625/396/286               |
| PESO / WEIGHT                                                                 | KG                | 15                        | 23                        |