

Docking Station replicatore di porte per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0

Product ID: USB3DDOCKFT



Questa docking station KVM per due laptop è la prima di questo tipo. Funziona come uno switch KVM, permettendo la condivisione di tastiera, video e mouse tra due computer.

Inoltre, fornisce uscite per doppio monitor, consentendo di aggiungere due display extra alla workstation, e condividerli poi con ogni laptop.

Questo dock elimina la frustrazione di dover lavorare con più computer. L'uso dello stesso gruppo di periferiche con ciascun computer consente di risparmiare denaro e spazio sulla scrivania, inoltre è possibile trasferire facilmente i file tra due laptop. È un metodo semplice ma molto efficiente per lavorare con più di un laptop.

Il dock KVM a doppio monitor supporta laptop Windows® o Mac, o una combinazione di entrambi. E per un flusso di lavoro più veloce e una maggiore comodità, questa docking station specializzata consente la condivisione e lo scambio dei dati tra due computer.

È perfetta per un'ampia gamma di utenti, quali professionisti e impiegati con più laptop, studenti e tecnici informatici. È ideale per la collaborazione in aule, laboratori e sale riunioni, nonché in molte altre applicazioni specializzate.



Il docking condiviso rivoluziona il modo di lavorare

Questa docking station d'avanguardia è progettata per utenti con più laptop o tablet basati su Windows. Come uno switch KVM, consente di condividere le periferiche tra due computer, con l'ulteriore vantaggio di offrire collegamenti supplementari al monitor. Con la condivisione del dock, è possibile aumentare la produttività ed evitare il fastidio di collegare e scollegare i laptop quando si usano entrambi sulla workstation.

Se si è di fretta, trasferire il controllo da un computer all'altro è molto facile, grazie al pulsante di commutazione situato comodamente sul lato del dock.

È possibile creare una workstation con doppio monitor, che si collega a due laptop, se si dispone di display DisplayPort™ e HDMI®, facilitando la visualizzazione di applicazioni o browser dall'uno o dall'altro laptop. In alternativa, il dock supporta un singolo monitor DP 4K, per una risoluzione di qualità cinematografica 4K x 2K (3840 x 2160p - 30Hz) e immagini nitide.



Risoluzioni massime supportate*

Configurazione uscita video	Risoluzione DisplayPort massima	Risoluzione HDMI massima
DisplayPort e HDMI (due display)	2048 x 1152p	2048 x 1152p
DisplayPort (display singolo)	3840 x 2160p (4K)	N/D
HDMI (display singolo)	N/D	2560 x 1440p

**Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), vengono supportate anche 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.*

L'abbondanza di porte soddisfa ogni esigenza

Oltre al collegamento di due laptop, questo dock KVM dotato di ogni funzionalità permette di collegare fino a nove periferiche e fornisce tutte le porte necessarie. E, con cinque porte USB 3.0, è possibile collegare un numero di dispositivi USB superiore a quello consentito dalla maggior parte delle docking station. Inoltre, ogni porta può essere facilmente condivisa tra ogni laptop connesso.

La ricarica del dispositivo mobile è semplice e veloce grazie alla porta di ricarica rapida sempre attiva. Con diverse porte USB 3.0, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie, è possibile collegare più periferiche e controllarle da ciascun laptop.

A differenza di alcuni dock, questa docking station di facile utilizzo offre l'installazione del driver semplice e senza errori, per facilitare la creazione di una workstation dinamica e ad alte prestazioni.



La condivisione diretta dei file tra i laptop semplifica la vita

Per un flusso di lavoro senza interruzioni e la massima comodità, questo dock integra funzionalità di condivisione file. La condivisione dei file da laptop a laptop è più veloce, sicura e facile rispetto a soluzioni di archiviazione esterne o al cloud, in più, si evita l'aggravio di configurare la rete per supportare il file sharing.

Con Windows Easy Transfer, o il software PCLinq incluso, è possibile creare file e presentazioni in tutta facilità sul laptop principale e trasferirli rapidamente sul portatile Ultrabook™, MacBook o tablet. Inoltre, con due laptop collegati a un solo dock, il dock di condivisione file facilita la collaborazione con i colleghi o compagni di studi.

Il software di trasferimento incorporato è facile da usare e il trasferimento dei file è velocissimo, grazie alla tecnologia USB 3.0. (USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps).

La tecnologia esclusiva di scambio dei file crea infinite possibilità di applicazione e il dock si rivolge in particolare agli sviluppatori e agli amministratori di rete e di sistemi.



Supporto universale

A differenza di altre docking station proprietarie, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questa docking station universale per computer laptop funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite la porta USB 3.0 del computer laptop. Il supporto universale rende questa docking station compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in futuro.

USB3DDOCKFT è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: PCLinq può essere utilizzato in qualsiasi sistema operativo supportato dal dock. Windows Easy Transfer può essere utilizzato solo in Windows 8.1, 8 e 7.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'uso di una sola workstation per due computer consente un risparmio di denaro, tempo e spazio - esattamente come uno switch KVM, ma con meno ingombro dei cavi
- Consente l'utilizzo in aula, laboratorio informatico, sala riunioni e in altre aree in cui un'unica workstation è condivisa da più utenti o più laptop
- Permette di espandere la connettività del laptop - compatibile con Ultrabook, MacBook, Microsoft® Surface™ Pro 3, Lenovo® Yoga e altri tablet basati su Windows
- Ideale per utenti con più dispositivi, come sviluppatori software e hardware, programmatori, amministratori IT

Caratteristiche

- Funziona come uno switch KVM, ma con minore ingombro e l'ulteriore vantaggio di offrire uscite supplementari per doppio monitor
- Consente una workstation a doppio laptop, in grado di condividere fino a nove dispositivi utilizzando una gamma di porte, ad es. doppi display (DP e HDMI), cinque USB 3.0, Gigabit Ethernet e cuffia
- Consente di trasferire e condividere i dati tra i laptop a velocità fino a 5 Gbps - supporta Windows e Mac
- Supporta doppio video DisplayPort più HDMI o un singolo display DP a risoluzioni Ultra HD 4K (3840 x 2160p)
- La porta di ricarica rapida USB sempre attiva ricarica i dispositivi senza collegamento a un laptop e supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
- Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i marchi di computer laptop dotati di tecnologia USB 3.0
- Porta per cuffie TRRS a 4 posizioni 3,5 mm sul pannello laterale (audio più microfono)
- Porta RJ45 Gigabit Ethernet con supporto di Wake-on-LAN (WOL)
- Pulsante di facile accesso per commutare il controllo tra i laptop
- Blocco di sicurezza integrato
- Supporta DisplayPort 1.2
- Il design piatto a ingombro ridotto fornisce una superficie rialzata di digitazione se inserito sotto il laptop
- Comprende due cavi host USB 3.0

Hardware	Warranty	3 Years
	Displays Supported	2
	ID chipset	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 30Hz (DisplayPort - Single Display)
		2560 x 1440 (HDMI - Single Display)
		2048 x 1152 and 2048 x 1152 (DisplayPort and HDMI - Two Displays)
		Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Supporto modalità Full Duplex	Sì	
Supporto UASP	Sì	
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
		1 - HDMI (19 pin) Femmina
		1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
		4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
		1 - RJ-45 Femmina
		1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
		2 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - Slot con blocco di sicurezza Femmina		

Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.8 to 10.13 Chrome OS v55+
Note/requisiti speciali	Nota	Per ottenere risoluzioni 4Kx2K è necessario un display DisplayPort dotato di 4K Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavi host USB 3.0 inclusi) USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps PCLinQ può essere utilizzato in qualsiasi sistema operativo supportato dal dock. Windows Easy Transfer può essere utilizzato solo in Windows 8.1, 8 e 7
	Requisiti di sistema e cavi	Due computer dotati di USB con una porta USB 3.0 disponibile su ciascun computer (host)
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione (verde) 1 - Attività (ambra)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	32.5
	Corrente di uscita	6.5 A
	Corrente ingresso	1.5 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	34 mm [1.3 in]
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	82 mm [3.2 in]
	Lunghezza prodotto	270 mm [10.6 in]
	Peso prodotto	372 g [13.1 oz]
	Tipo enclosure	Plastica

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1.1 kg [2.5 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station per laptop 2 - Cavi host USB 3.0 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.