

Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1

Product ID: USB31GEHD



L'adattatore per mini docking station USB 3.0 USB31GEHD permette di aggiungere le porte di collegamento Gigabit Ethernet e HDMI® al laptop o desktop Ultrabook™ con un singolo host USB 3.0 offrendo due porte di collegamento che non sono sempre disponibili nei moderni computer portatili.

Offrendo la massima larghezza di banda Gigabit per connessioni di rete più veloci, questo adattatore sfrutta le funzionalità a 5 Gbps dell'interfaccia USB 3.0 per il supporto di Ethernet 10/100/1000 Mbps ed è completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3/u/ab. Inoltre, l'adattatore Gigabit funziona da scheda grafica esterna permettendo di aggiungere un monitor esterno oltre al display del laptop, con video 2048x1152 e audio in surround 5.1 (solo dalla porta HDMI®).

Un adattatore combo multiporta ideale per ambienti mobili o fissi che non richiede un adattatore di alimentazione esterno, questo adattatore alimentato via USB è l'accessorio perfetto per laptop che si inserisce perfettamente nella borsa da viaggio grazie al design compatto e portatile.

Scaricando l'ultima versione del driver sui sistemi Windows® con connessione di rete attiva, l'adattatore per mini docking station garantisce una configurazione semplice e veloce, oltre ad offrire retrocompatibilità con sistemi USB 2.0 (velocità limitata dal bus USB).

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- È possibile superare i limiti di connessione aggiungendo due porte di connessione essenziali sul laptop
- Una soluzione di lavoro completa: il compagno di viaggio ideale per Ultrabook™, laptop o netbook
- Consente il collegamento del laptop a una rete Gigabit cablata quando non è disponibile una connessione WiFi, ad esempio in aule, uffici e hotel
- Consente di sostituire una porta Ethernet integrata nel laptop non funzionante o di aggiornare la connettività Gigabit 1000 Mbps
- Permette di aggiungere un display supplementare al computer con il supporto di un monitor esterno: è possibile controllare la posta sul display del laptop mentre si fanno ricerche nel Web su un monitor esterno
- Consente di collegare un proiettore dotato di HDMI e visualizzare entusiasmanti presentazioni o contenuti multimediali

Caratteristiche

- 1 porta di rete 10/100/1000 Mbps, 1 uscita HDMI
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Design compatto, sottile e leggero per la massima portabilità
- Possibilità di scaricare la più recente versione del driver direttamente su computer Windows® con una connessione di rete attiva per una configurazione senza problemi
- Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
- È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

Hardware	Warranty	3 Years
	Displays Supported	1
	ID chipset	DisplayLink - DL-3700
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
	Supporto di 4K	No
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	2048x1152 (HDMI)
	Specifiche generali	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - RJ-45 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.13
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione
		1 - Attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	10-90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	19 mm [0.7 in]

	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	65 mm [2.6 in]
	Lunghezza cavo	111 mm [4.4 in]
	Lunghezza prodotto	65 mm [2.6 in]
	Peso prodotto	47 g [1.7 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	156 g [5.5 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore mini docking station USB 3.0
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.