

Docking station universale USB3.0 per laptop- -VGA DVI HDMI a dual-monitor con audio ed Ethernet

Product ID: USB3SDOCKHDV



La docking station universale USB 3.0 con doppio video per laptop USB3SDOCKHDV con audio e Ethernet permette di aggiungere due uscite video HD oltre all'audio e alle connessioni Ethernet Gigabit a qualsiasi computer notebook o Ultrabook™ mediante un singolo collegamento USB 3.0.

Questa versatile docking station USB 3.0 presenta tre uscite per monitor esterne (HDMI, DVI-D e VGA) che possono essere utilizzate nelle combinazioni HDMI e DVI-D oppure HDMI e VGA per espandere o replicare il desktop. Ogni uscita video supporta risoluzioni video HD (2048x1152 max) e la riproduzione video HD per una soluzione ideale per l'espansione delle funzionalità video del notebook.

Una soluzione portatile tutto in uno, la docking station universale combina un hub USB 3.0 (compatibile all'indietro con USB 2.0/1.1), connettori RJ45 Ethernet Gigabit e connettori audio per auricolari e microfono in un singolo replicatore di porte universale, ideale per l'ottimizzazione della connettività del laptop per gli utenti che devono collegare e gestire più dispositivi a casa o in ufficio.

In più, a differenza di altre docking station proprietarie, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questa docking station universale funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite la porta USB 3.0 del computer laptop. Il supporto universale rende questa docking station compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in future.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideal for hoteling in shared workspaces, or for short-term hot desk applications
- Trasforma un laptop in una workstation a più monitor (fino a 3 schermi in totale) per una maggiore produttività
- Consente di aggiungere due uscite video a computer laptop o a fattore di forma ridotto in cui non è possibile sostituire la scheda video
- Consente il collegamento di una vasta gamma di periferiche a casa/in ufficio a un laptop con un singolo collegamento USB

Caratteristiche

- Permette il collegamento di due display utilizzando combinazioni HDMI + DVI-D o HDMI + VGA
- Porta Ethernet RJ45 compatibile con velocità a 10/100/1000 Mbps
- Supporto per altoparlanti e microfono tramite mini-jack stereo da 3,5 mm
- Supporta risoluzioni HD su entrambi i display collegati
- Permette l'aggiunta di 3 porte USB 3.0
- Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i marchi di computer laptop dotati di tecnologia USB 3.0
- Completamente conforme alle specifiche USB 3.0, con supporto di velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Supporta l'interfaccia Windows® Aero
- Slot di sicurezza Kensington

Hardware	Warranty	3 Years
	Displays Supported	2
	ID chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211E
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
	Supporto di 4K	No
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA)
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI)
	Specifiche audio	La porta HDMI supporta l'uscita audio
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - DVI-D (25 pin) Femmina
		1 - HDMI (19 pin) Femmina
		1 - RJ-45 Femmina
		1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
		3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.13
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Dispositivi display dotati di HDMI (e DVI-D o VGA se si desidera un doppio display) per es. monitor, proiettore, HTDV, ecc. con cavi
		Presa elettrica CA disponibile
		Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso

	Consumo energetico	20
	Corrente di uscita	4 A
	Corrente ingresso	0.9 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	B
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	44 mm [1.7 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	178 mm [7 in]
	Lunghezza cavo	0.9 m [3 ft]
	Lunghezza prodotto	304 mm [12 in]
	Peso prodotto	289 g [10.2 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	760 g [26.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - Cavo USB 3.0 da 90 cm
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - CD di installazione
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.