

Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

Product ID: SV211DPUA



Lo switch cavo KVM DisplayPort® 2 porte SV211DPUA con audio e controllo della commutazione in remoto consente di controllare due PC dotati di DisplayPort e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio.

Permettendo di organizzare la scrivania senza sacrificare lo spazio di lavoro, questo compatto KVM USB DisplayPort è dotato di cavi integrati che possono essere connessi direttamente al sistema grazie alla linea minimale. Lo switch prevede un pulsante a pressione remoto sul cavo integrato da 1,5 metri posizionabile in una postazione facilmente accessibile oltre a scelte rapide da tastiera e software compatibile con PC o Mac® per la commutazione tra i sistemi. Per eliminare la necessità di un ingombrante adattatore di alimentazione esterno e di una presa a muro, lo switch KVM DisplayPort è alimentato tramite USB.

La funzionalità video KVM con DisplayPort offre il supporto di risoluzioni fino a 2560x1600 consentendo la gestione di un ampio display DisplayPort per applicazioni che richiedono un'uscita video ad alta definizione.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
- Per la condivisione di computer e periferiche collegate in uffici a domicilio o in contesti domestici
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 2560 x 1600
- Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
- Design minimale che permette di risparmiare spazio
- Cavi KVM integrati con switch remoto
- Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Commutazione di audio/mic indipendente per un audio senza interruzioni
- Supporto audio analogico (3,5 mm) e DisplayPort
- Supporta la funzione hot-plug
- Switch remoto su cavo da 1,5 m

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	DisplayPort
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Specifiche audio	Supporto audio analogico (3,5 mm) e DisplayPort
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e software
Connettore/i	Connettori host	1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
		1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
	Interfacce console	1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
		Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x
Note/requisiti speciali	Nota	La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software KVM, il cavo KVM può essere utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software
		Per convertire lo switch DisplayPort KVM e renderlo compatibile con display o sorgenti video diverse, come HDMI o VGA, è necessario utilizzare gli adattatori attivi
Indicatori	Indicatori LED	1 - Indicatore selezione PC
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)

	Umidità	0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	23 mm [0.9 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	66 mm [2.6 in]
	Lunghezza cavo	850 mm [33.5 in]
	Lunghezza prodotto	88 mm [3.5 in]
	Peso prodotto	400 g [14.1 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	550 g [19.4 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
		1 - CD software
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.