

Adattatore Host per Drive M.2 a U.2(SFF-8639) PCIe NVMe SSD

Product ID: U2M2E125



Questo adattatore PCI Express M.2 a U.2 consente di installare con facilità un'unità SSD PCIe NVMe M.2 in un server o in un PC desktop e di collegarla tramite un'interfaccia compatibile U.2 (SFF-8639) sulla scheda madre.

Aggiornamento del sistema in modo economico

L'adattatore M.2 a U.2 è ideale per i professionisti IT, i responsabili dell'integrazione e dell'installazione dei sistemi e tutti gli appassionati che devono creare o aggiornare un server o un computer desktop. Supporta un'unità SSD PCIe NVMe M.2 (chiave M) e offre una soluzione conveniente per aggiungere prestazioni NVMe M.2 al server o al computer tramite un'interfaccia compatibile U.2 (SFF-8639) sulla scheda madre.

Installazione semplificata

L'adattatore M.2 a U.2 funziona con tutti i server e i PC desktop dotati di un alloggiamento unità disponibile o di un'interfaccia host compatibile U.2 (SFF-8639). La scheda adattatore è indipendente dal sistema operativo, per cui non sono necessari driver o software per l'installazione.

Il prodotto U2M2E125 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Connessione di un'unità SSD NVMe M.2 a un server o a un computer mediante uno slot U.2 (SFF-8639) disponibile per potenziare la velocità del sistema e aumentare lo spazio interno di archiviazione dei dati
- Ideale per i professionisti IT, i responsabili dell'integrazione e dell'installazione dei sistemi e tutti gli appassionati che devono creare o aggiornare una soluzione server o computer desktop
- Accesso ultrarapido ai dati, ideale per le workstation ad alte prestazioni

Caratteristiche

- Aumento della velocità e delle prestazioni del sistema in modo economico grazie all'aggiunta di un'unità SSD PCIe NVMe M.2 al server o al PC
- L'adattatore supporta un'unità SSD PCIe NVMe M.2 (chiave M)
- Interfaccia host U.2 (SFF-8639)
- Configurazione rapida e semplice e supporto del SO nativo
- Retrocompatibile con le precedenti versioni dello standard PCIe

Hardware	Warranty	2 Years
	Altezza delle unità supportate	2242
		2260
		2280
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	U.2 (SFF-8639; PCIe x4)
	Numero di unità	1
	Tipo bus	PCI Express
Tipo unità	M.2 (NGFF, M-Key, PCIe x4)	
Ventola/e	No	
Connettore/i	Connettori host	1 - U.2 (SFF-8639, x4 PCIe, NVMe)
	Connettori unità	1 - M.2 (NGFF, M-Key, PCIe x4)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Ambientale	Temperatura d'esercizio	+5°C to +50°C (41°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
	Umidità	15% - 90% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Altezza max unità	2280 mm [89.8 in]
	Altezza prodotto	7 mm [0.3 in]
	Colore	Rosso
	Larghezza prodotto	70 mm [2.8 in]
	Lunghezza prodotto	100 mm [3.9 in]
	Peso prodotto	36 g [1.3 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	102 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - adattatore unità M.2 a U.2
		4 - viti di montaggio dell'adattatore
		1 - set di accessori di montaggio per l'unità
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.