

MultiSync® E241N LCD 24" Commercial Display

Scheda tecnica



NEC MultiSync® E241N con cornice ultra sottile - Il non plus ultra per l'ufficio che combina un design levigato ed elegante a prestazioni ergonomiche

Lo schermo da 24" con cornice ultra sottile che punta alla massima affidabilità per l'ufficio, alle prestazioni e alla qualità, soddisfa la richiesta di un design volto al futuro. Una produttività a lungo termine richiede molta attenzione al settore medico. Garantendo il benessere dell'utente, la tecnologia Low Blue Light Plus integrata filtra le pericolose emissioni di luce blu, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina gli effetti di tremolio. Gli occhi degli utenti sono protetti con la garanzia di prestazioni realistiche dei colori sullo schermo da qualsiasi angolo di visualizzazione. Il pannello di retroilluminazione a LED con tecnologia AH-IPS supporta un'elevata luminosità dello schermo di 250 cd/m² e contemporaneamente riduce il consumo energetico.

Lo schermo con cornice ultra sottile riduce l'ingombro del display, senza compromettere le dimensioni dello schermo e in un ufficio conferisce un interno nuovo e professionale grazie al suo design levigato ed elegante.

Vantaggi

Design volto al futuro – il design migliore nella forma e nelle funzioni con cornice ultra sottile con 3 lati di 1 mm in un ufficio conferisce un interno nuovo e professionale.

Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni – La tecnologia Low Blue Light Plus integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (110 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Qualità delle immagini di prima classe – Il pannello Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) dalle elevate prestazioni avanzate garantisce ottimi angoli di visualizzazione e una produzione di colori notevolmente migliore.

La vostra responsabilità ecologica e sociale – gli schermi NEC certificati TCO 7 ed ENERGY STAR 7 sono progettati in modo ecologico, con quantità minime di materiali pericolosi, in modo da soddisfare la crescente richiesta di tecnologie più sostenibili.

Informazioni prodotto

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Nome prodotto | MultiSync® E241N |
| Gruppo di prodotti | LCD 24" Commercial Display |
| Codice Prodotto | 60004221 (WH) , 60004222 (BK) |

Display

| | |
|--|---|
| Tecnologia schermo | IPS TFT con retroilluminazione W-LED |
| Dimensioni schermo [inch/cm] | 24 / 60 |
| Rapporto di formato schermo | 16:9 |
| Dimensioni pixel [mm] | 0,275 |
| Luminosità (tip.) [cd/m ²] | 250 |
| Rapporto di contrasto (tip.) | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione [°] | 178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) |
| Tempo di risposta (tip.) [ms] | 6 |
| Colori [milioni] | 16,77 |

Rapporto di sincronizzazione

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Frequenza orizzontale [kHz] | 31,5 - 81,1 |
| Frequenza verticale [Hz] | 56 - 76 |

Risoluzione

| | |
|----------------------|---------------------|
| Risoluzione ottimale | 1920 x 1080 a 60 Hz |
|----------------------|---------------------|

Connettività

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Ingressi Digitali | 1 x DisplayPort; 1 x HDMI |
| Analogici | 1 x mini D-sub 15 pin |

Elettricità

| | |
|---------------------------------------|---|
| Requisiti energetici per modalità [W] | 16 (Modalità eco 1); 18 (tip.); 28 (max.) |
| Modo di Risparmio Energetico [W] | 0,29 |
| Corrente elettrica | alimentazione integrata |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente (operativa) [°C] | da +5 a +35 |
| Umidità ambiente (operativa) [%] | da 20 a 80 |

Ergonomia

| | |
|-------------------------------------|---|
| Supporto regolabile in altezza [mm] | 110 |
| Inclinazione schermo [°] | da 5 a 25 |
| Oscillazione schermo [°] | da 45 a 45 |
| Posizione Schermo - Rotazione [°] | 0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto) |

Meccanico

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Larghezza cornice [mm] | 1 (alto); 1 sinistra/destra |
| Dimensioni (l x a x p) [mm] | 538,6 x 373,9 x 213,9 |
| Peso [kg] | Con supporto: 5,5 |

Caratteristiche Aggiuntive

| | |
|-----------------------------|---|
| Caratteristiche Particolari | DisplayPort; Eco Mode |
| Versioni colore | Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero |
| Gestione cavi | sì |
| Plug & Play | VESA DDC2Bi |
| Audio | 1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare |
| Funzioni di regolazione | Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; EcoMode; Luminosità; Modalità DV; Regolazione automatica; Selezione lingua |
| Contenuto dell'imballo | Cavo elettrico; Manuale d'Installazione Cavo segnale: DisplayPort; VGA-VGA |
| Sicurezza ed ergonomia | EnergyStar 7.0; ergonomia TÜV; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 7.0; TÜV GS; WEEE |

Caratteristiche Ecologiche

| | |
|-----------------------|--|
| Efficienza energetica | Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A+; Modalità Eco |
| Standard ecologici | Energy Star 7.0; RoHS compatibile; TCO 7.0; WEEE |



© Copyright 2017 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 28.11.2017