Data Sheet

Convertitore video e audio Component / VGA a HDMI - PC a HDMI - 1920x1200

Product ID: VGA2HD2

Il convertitore video Component/VGA a HDMI® VGA2HD2 offre una perfetta conversione da una sorgente video VGA o Component analogica, quale un computer, DVR o lettore DVD a un'uscita HDMI® digitale.

Il convertitore permette di ridurre le spese per le attrezzature eliminando la necessità di aggiornare ogni componente analogico offrendo una soluzione che converte una sorgente video analogica (RGB/YPbPr) per l'utilizzo con un display HDMI® digitale.

Questo versatile convertitore analogico-digitale non solo supporta risoluzioni fino a 1920x1200, compreso 1080p ad alta definizione, ma consente anche di convertire e combinare una sorgente audio RCA analogica in un segnale in uscita HDMI® digitale.

Il convertitore Component/VGA a HDMI VGA2HD2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant Available

Applicazioni

- Permette la conversione di un segnale video analogico in uscita da un computer per l'utilizzo con un HDTV
- Elimina il disordine sul retro del monitor/display, sostituendo molteplici cavi con un unico cavo HDMI®
- Permette il collegamento di un computer laptop al proiettore o al display di una sala riunioni per le presentazioni su schermo

Caratteristiche

- Supporta l'ingresso YPbPr (ingresso component) e HD15 PC VGA
- Supporto per risoluzioni di input fino a 1080 p (HDTV) e 1920x1200 (PC)
- Cavo adattatore video a componenti/VGA incluso

	Warranty	2 Years
Hardware	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Segnale di uscita	HDMI
	Tipo convertitori	Convertitore formati
Prestazioni	Risoluzioni supportate	Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC input
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Input 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input 1 - Video Component (3 x RCA) Maschio Input
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Cavo M/M HDMI® (destinazione) Cavo M/M VGA (se si utilizza VGA come sorgente)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	6
	Corrente di uscita	1.2A
	Corrente ingresso	0.3A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Umidità	20~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	30 mm [1.2 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	78 mm [3.1 in]
	Lunghezza prodotto	110 mm [4.3 in]
	Peso prodotto	190 g [6.7 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.5 kg [1.2 lb]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Convertitore PC/HD a HDMI con audio 1 - Cavo di ripartizione VGA a Component (RCA) 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS)

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.