

Scheda Acquisizione Video Grabber / Cattura video esterna USB 3.0 - HDMI / DVI / VGA / Component HD - 1080p 60fps

Product ID: USB3HDCAP



Questo dispositivo di acquisizione video esterno USB 3.0 consente di registrare video HD 1080p e audio stereo di alta qualità su un computer. Grazie agli ingressi video multipli, che comprendono HDMI, DVI, VGA e component, la scheda di acquisizione è in grado di registrare i contenuti originali da diverse sorgenti quali computer, videocamere, sistemi di sicurezza, terminali POS e server. Grazie alla codifica H.264 e a una frequenza fotogrammi di 60 FPS (fotogrammi al secondo), si tratta della soluzione perfetta per l'acquisizione video ad alta definizione per modifica, compilazione e archiviazione di contenuti.

Perfetta qualità delle immagini a 60 FPS

La registrazione di video senza perdita di qualità a 60 FPS assicura che ogni frame di contenuto venga salvato, a differenza dei dispositivi di acquisizione video a 30 frame al secondo che catturano solamente metà dell'azione. 60 FPS corrisponde esattamente all'uscita delle schede video della maggior parte dei computer, una velocità ideale per la registrazione dei contenuti trasmessi da PC, server o stazione POS quando si creano video di formazione per software e tutorial.

Codifica H.264 per un'ampia compatibilità dei dispositivi

Il software in dotazione consente di eseguire la codifica in formato H.264, il codec video più diffuso al mondo, per una garanzia della compatibilità con qualsiasi piattaforma (es. PC, Mac®, iOS® e Android™) senza la necessità di eseguire montaggi o conversioni. La codifica H.264 è inoltre ampiamente supportata dalla maggior parte dei titoli di software, tra cui Adobe Premiere® e Windows Media® Encoder. Inoltre, il software consente non solo di acquisire ed esportare video, ma anche di acquisire schermate, pianificare le registrazioni e trasmettere immediatamente la sorgente video tramite Internet utilizzando servizi online quali Twitch.

Questa scheda di acquisizione USB è in grado di acquisire video raw senza perdita di qualità rendendoli compatibili con Microsoft® DirectShow. Grazie all'acquisizione di video raw è possibile registrare video utilizzando il software DirectShow di terzi preferito quali, ad esempio, Open Broadcaster Software (OBS).

Soluzioni di ingresso flessibili per una comoda compatibilità

Grazie alle molteplici opzioni di ingresso A/V è possibile effettuare l'acquisizione da una vasta gamma di sorgenti che comprendono HDMI, DVI, VGA e component. È inoltre possibile utilizzare questa scheda di acquisizione con gli adattatori A/V per registrare altre sorgenti video, quali SDI, utilizzando il nostro convertitore SDI a HDMI (SDI2HD). Il supporto di una gamma di dispositivi A/V è ideale per l'archiviazione di filmati video analogici in un database digitale.

Il dispositivo comprende inoltre un software di facile utilizzo compatibile con i sistemi NTSC e PAL, che lo rende indispensabile per le applicazioni di archiviazione video professionali in cui il dispositivo multimediale sorgente può variare da un progetto all'altro.

USB3HDCAP è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

- è richiesto un computer compatibile con USB 3.0 o superiore. Il prodotto non è compatibile con i controller USB 2.0 o 1.1.
- Non registra i contenuti crittografati digitalmente.
- Non è compatibile con i controller host USB 3.0 ASmedia o Etron. Se il sistema utilizzato è dotato di uno di questi controller non supportati, in alternativa è possibile aggiungere una scheda controller USB 3.0 PCI-express come, ad esempio, [PEXUSB3S4V](#), [PEXUSB3S400](#) o [PEXUSB3S4](#) di StarTech.com.

Requisiti di sistema del computer:

- Sistema operativo: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bit)
- CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz o superiore
- Memoria: 2 GB
- Controller host USB 3.0 (supporto confermato con: Intel, Renesas (NEC), VIA, AMD, Fresco FL1100)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Registrazione di video per corsi di formazione e tutorial utilizzando diversi dispositivi di trasmissione video
- Consente la trasmissione di feed video dal vivo grazie ai servizi di streaming come, ad esempio, twitch
- È possibile utilizzarlo con lo splitter HDMI ST122HDMILE per l'acquisizione di partite di video game HD a 60 frame al secondo mentre si gioca su un altro display
- Consente la conversione video da analogico a digitale per le applicazioni di archiviazione video professionali

Caratteristiche

- Perfetta qualità delle immagini grazie alla larghezza di banda USB 3.0 che consente l'acquisizione di video da 1080p a 60fps
- Registrazione possibile praticamente da qualsiasi dispositivo grazie al supporto delle sorgenti di ingresso video HDMI, DVI, VGA e Component
- Supporta l'audio stereo a 2 canali (HDMI / RCA)
- Sistemi NTSC e PAL supportati
- Supporta rapporti d'aspetto da 16:9 e 4:3

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	ID chipset	Mstar - MST3363CNK-170
	Standard del settore	NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL Codifica video: MPEG4/H.264 NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL Codifica video: MPEG4/H.264
	Tipo convertitori	Convertitore formati
Prestazioni	Risoluzioni analogiche massime	1920x1080 (1080p/30/50/60)
	Risoluzioni digitali massime	Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60) Video Output: 1920x1080 (1080p/60)
	Risoluzioni supportate	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
	Specifiche audio	Stereo HDMI o Component RCA
	Specifiche generali	Questo articolo non è compatibile con i controller USB Etron o con i controller USB ASMedia 1042/1042A.
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore B	1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina Output
		1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
		1 - DVI-I (29 pin) Femmina Input
		1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Input
		1 - Video Component (3 x RCA) Femmina Input
		1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Input
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
		1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina Input
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Note/requisiti speciali	Nota	Compatibilità garantita con controller host USB 3.0: Intel, Renesas (NEC), VIA, AMD, Fresco FL1100
		Incompatibile con i controller host USB 3.0: ASmedia, Etron
		Un computer compatibile con USB 3.0 o superiore. Il prodotto non è compatibile con i controller USB 2.0 o 1.1.
		Non registra i contenuti crittografati digitalmente.
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)

	Umidità	20-80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	24.5 mm [1 in]
	Larghezza prodotto	75.5 mm [3 in]
	Lunghezza prodotto	114.4 mm [4.5 in]
	Peso prodotto	106 g [3.7 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	410 g [14.5 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Dispositivo di acquisizione video HD USB 3.0
		1 - Cavo di ripartizione A/V
		1 - Adattatore da DVI a VGA
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.