

Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Product ID: CDPVGDVHMDMP



Adattatore da viaggio 4 in 1 portatile per il collegamento di un computer dotato di porta USB-C a un display VGA, DVI, HDMI® o Mini DisplayPort.

L'adattatore da viaggio è dotato di certificazione VESA per la compatibilità garantita con i computer che operano in DP Alt Mode. DP Alt Mode consente a un computer di inviare un segnale video DisplayPort attraverso una porta USB-C.



Connettività ed eleganza per i MacBook con USB-C

Adattatore da viaggio con robusta custodia in alluminio e cavo integrato USB-C. Questo adattatore è di aspetto gradevole e compatibile con qualsiasi dispositivo USB-C che supporta DP Alt Mode.

Adattatore da viaggio con robusta custodia in alluminio e cavo integrato USB-C. Anche se questo splendido adattatore è compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di DP Alt Mode, è progettato per l'utilizzo con MacBook 2015.



Connettività video piena anche in viaggio

Invece di riempire la borsa del laptop con un convertitore per ogni display, questo adattatore 4 in 1 offre tutte le uscite video necessarie allo scopo. Grazie al supporto degli output VGA, DVI, HDMI e Mini DisplayPort, questo adattatore consente di collegare la porta USB Type-C di un laptop a qualsiasi display di una sala riunioni o aula di corso senza trasportare un adattatore separato per ciascun tipo di display.

Grazie al supporto di diversi output video e a un design compatto, questo adattatore è una soluzione perfetta plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Gestore dei cavi innovativo e integrato

L'adattatore è dotato di un fissacavi magnetico integrato per la gestione del cablaggio. Il magnete favorisce il corretto posizionamento del cavo breakout, per la conservazione sicura, ordinata e rapida in valigia.

Eccellente qualità delle immagini

L'uscita HDMI e Mini DisplayPort dell'adattatore da viaggio supporta le risoluzioni Ultra HD 4K per una qualità di immagine quattro volte superiore rispetto alla risoluzione 1080p ad alta definizione. Le uscite HDMI e mDP sono anche retrocompatibili con le risoluzioni 1080p e 720p, consentendo di utilizzare l'adattatore anche con apparecchiature video di precedente generazione. Gli output VGA e DVI supportano anche una risoluzione massima ad alta definizione di 1920 x 1200, in modo da ottenere una qualità video comunque eccellente.

L'adattatore da viaggio è compatibile con i dispositivi USC Type C Intel® Thunderbolt™ 3 in grado di produrre un segnale DisplayPort.

CDPVGDVHMDMP è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display
- Consente di collegare un MacBook BYOD a un display VGA, DVI, HDMI o mDP presente sul posto di lavoro
- Consente di collegare un display VGA, DVI, HDMI o mDP a un MacBook da utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

- Adattatore 4 in 1 - Da USB-C a VGA, da USB-C a DVI, da USB-C a HDMI e da USB-C a Mini DisplayPort
- Massima trasportabilità grazie al gestore dei cavi magnetico incorporato
- Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K
- Certificazione VESA
- Installazione Plug-and-Play
- Compatto
- Design leggero
- Compatibile con i dispositivi USB Type C Thunderbolt™ 3 in grado di produrre un segnale DisplayPort

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	Cypress - CYPD1120 Cypress - CY7C65210 Parade - PS8348B Parade - PS171
	Segnale di uscita	HDMI VGA DVI-D (DVI digitale) Mini DisplayPort
	Stile adattatore	Adattatori
	Tipo convertitori	Travel A/V Adapters
Prestazioni	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160
	Risoluzioni supportate	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Specifiche audio	Uscite HDMI e mDP con audio surround 7.1
	Specifiche generali	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina Output 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output 1 - DVI-D (25 pin) Femmina Output 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	40%-50%RH

Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15 mm [0.6 in]
	Colore	Bianco
	Larghezza prodotto	55 mm [2.2 in]
	Lunghezza cavo	110 mm [4.3 in]
	Lunghezza prodotto	105 mm [4.1 in]
	Peso prodotto	125 g [4.4 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - adattatore A/V da viaggio

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.