

Hub a 4 porte USB 3.0 SuperSpeed, colore nero

Product ID: ST4300USB3EU



L'hub USB 3.0 SuperSpeed 4 porte ST4300USB3EU permette di aggiungere 4 porte USB 3.0 tramite una singola connessione USB 3.0 al sistema del computer host.

Compatibile all'indietro con gli standard USB 2.0 e USB 1.x, questo hub USB 3.0 è in grado di supportare ancora i dispositivi USB meno recenti e può essere impiegato come hub su sistemi più datati che non dispongono di porte USB 3.0.

Questo hub offre la massima versatilità e portabilità, dato che è possibile utilizzare contemporaneamente dispositivi USB 3.0/2.0/1.x, e può essere impiegato con o senza l'adattatore di alimentazione esterno incluso.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di espandere le potenzialità dell'USB 3.0 con porte aggiuntive
- Rende più semplice l'accesso alle porte USB, poiché l'hub può essere posizionato ovunque secondo la lunghezza del cavo
- Permette di estendere il raggio del dispositivo USB, poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto intermedio

Caratteristiche

- Quattro porte USB tipo "A" accessibili in contemporanea
- Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1
- Supporto di dispositivi USB 3.0/2.0/1.x contemporaneamente alla massima larghezza di banda
- Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta
- Fattore di forma compatto, adatto alla scrivania
- Compatibile con plug-and-play e hot-swap

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	VIA/VLI - VL811+
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	4
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Connettore/i	Porte esterne	1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali	Nota	Se utilizzato con il sistema operativo Mac OS di Apple, il dispositivo funzionerà solamente in modalità USB 2.0
	Requisiti di sistema e cavi	Controller host conforme a USB 3.0 o 2.0 o 1.x con porta disponibile.
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione (blu)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	5~85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	23 mm [0.9 in]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Desktop
	Larghezza prodotto	68 mm [2.7 in]
	Lunghezza prodotto	95 mm [3.7 in]

	Peso prodotto	55 g [1.9 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.4 kg [1 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.