StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Hub USB 3.0 a 4 porte panello frontale – Alloggiamento 3,5 5,25"

Product ID: 35BAYUSB3S4

L'hub USB 3.0 per pannello a 4 porte per alloggiamento frontale da 3,5"" 35BAYUSB3S4 trasforma qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5"" del case del computer in un hub USB 3.0 a 4 porte.

Utilizzando una singola connessione USB, questo hub per pannello frontale aggiunge quattro porte USB facilmente accessibili sulla parte anteriore del case del computer grazie a un alloggiamento di 3,5"" oppure di 5,25"", utilizzando l'accessorio adattatore staffa alloggiamento frontale (BRACKETFDBK) opzionale. Ciascuna delle porte aggiunte è conforme allo standard USB 3.0 che supporta fino a 5 Gbps di larghezza di banda (10 volte superiore allo standard USB 2.0) e fino a 900 mA di alimentazione.

Insieme alla scheda PCI Express PEXUSB3S11 (opzionale) si può fornire una porta aggiuntiva USB 3.0 lasciando così le porte esterne libere per i dispositivi esterni. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant Available

Applicazioni

- Consente di espandere le funzionalità USB 3.0 del sistema con porte aggiuntive per il collegamento di dispositivi di archiviazione esterna ad alta velocità
- Consente di aggiungere porte USB facilmente accessibili alla parte anteriore del computer, anziché che sul retro
- Consente di usare una porta USB interna e un alloggiamento frontale da 3,5" inutilizzato per aumentare la capacità del sistema

Caratteristiche

- Quattro porte USB di tipo A con accesso anteriore
- Adatto a qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5" di case di computer
- Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto delle velocità di trasferimento dei dati che raggiungono i 5 Gbps
- Compatibile all'indietro con specifiche e dispositivi USB 2.0 e USB 1.0/1.1
- Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta
- Indicatore LED per il collegamento USB per ogni porta

	Warranty	2 Years
Hardware	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	VIA/VLI - VL811+
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	4
Prestazioni	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Porte esterne	4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
	Porte interne	1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
		1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Alloggiamento frontale da 3,25" disponibile
		Porta USB 3.0 di tipo A disponibile
Indicatori	Indicatori LED	4 - Connessione dispositivo USB (verde)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Umidità	20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	25 mm [1 in]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Alloggiamento dell'unità disco
	Larghezza prodotto	100 mm [3.9 in]
	Lunghezza prodotto	120 mm [4.7 in]
	Peso prodotto	100 g [3.5 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	214 g [7.6 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Pannello frontale 3,5''

1 - Cavo USB 3.0

1 - Kit viti di fissaggio

1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.