

Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

Product ID: ST7320USBC



L'hub combo a 6 porte USB 3.0/2.0 ST7320USBC presenta una speciale porta dedicata ad alto output per la ricarica che consente di ricaricare dispositivi USB fornendo fino a 2A di alimentazione oppure permette di aggiungere 2 porte USB 3.0 e 4 porte USB 2.0 al computer tramite una singola connessione host USB 3.0.

L'hub comprende un adattatore di alimentazione esterno che, una volta collegato, permette di ricaricare vari dispositivi elettronici portatili (ad es. iPhone® o altri Smartphone), anche senza disporre di una connessione USB a un computer host.

Offrendo un design unico, che comprende porte USB lungo 3 lati dell'hub, nonché una combinazione di porte USB 2.0 e 3.0, questo hub USB versatile e flessibile è l'ideale per i computer desktop e i laptop.

L'hub USB 3.0/2.0 ST7320USBC è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere più porte USB 3.0 e 2.0 a un computer al fine di supportare le connessioni a più dispositivi
- Consente la ricarica di uno smartphone
- Per la ricarica di dispositivi portatili ad alta potenza (come tablet) che richiedono particolari porte USB ad alto output per il caricamento
- Facilita l'accesso a porte USB difficilmente accessibili, poiché l'hub può essere posto nella posizione più comoda (purché sia alla portata del cavo)
- Permette di estendere il raggio del dispositivo USB, poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto intermedio

Caratteristiche

- 2 porte USB 3.0 e 4 porte USB 2.0 accessibili contemporaneamente
- Porta USB ad alto output da 2 Amp (DCP) dedicata per la ricarica
- Include un adattatore di alimentazione da 20 watt e un cavo USB 3.0 host
- Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l'installazione di driver o software aggiuntivi
- Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 5 Gbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	VIA/VLI - VL813
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	7
Prestazioni	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
	Connettore/i	Porte esterne 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 3.0 o 2.0 disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	20
	Corrente di uscita	4 A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	H
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
	Umidità	5~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	20 mm [0.8 in]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Desktop
	Larghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
	Lunghezza prodotto	99 mm [3.9 in]

	Peso prodotto	75.4 g [2.7 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	500 g [17.6 oz]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub USB a 6 porte 1 - Cavo USB 3.0 4 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.