

Scheda Pci Express basso profilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità

Product ID: PEXUSB4DP



La scheda basso profilo a 4 porte PEXUSB4DP è pensata per il massimo della versatilità e delle prestazioni.

Grazie alla semplice espansione del sistema che permette di collegare periferiche aggiuntive, la scheda PCI Express USB aggiunge 3 slot USB 2.0 esterni e 1 slot USB 2.0 interno con il supporto di velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps e comprende driver certificati WHQL e una semplice installazione plug-and-play.

In grado di adattarsi praticamente a qualsiasi fattore di forma del case del PC, la scheda USB basso profilo comprende una staffa a profilo standard per l'installazione su case con fattore di forma completo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere connettività USB 2.0 a qualsiasi desktop, workstation o server
- Consente di espandere le funzionalità USB 2.0 di un computer con 4 porte aggiuntive, per ulteriori connessioni a dispositivi USB
- Aggiungere una porta USB interna, per collegare dispositivi USB interni o montati su pannello frontale
- Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.

Caratteristiche

- 3 porte USB 2.0 esterne e 1 interna
- Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1
- Fornisce un'alimentazione fino a 500 mA per porta con ingresso alimentatore dedicato.
- Compatibile con funzione plug-and-play
- Comprende una staffa di montaggio standard.

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	VIA/VLI - VT6212
	Interfaccia	USB 2.0
	Porte	4
	Standard del settore	PCI Express corsia singola 2,5 Gb/s
	Tipo bus	PCI Express
	Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i	Porte esterne	3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
	Porte interne	1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1 Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.10 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore disponibile
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
	Umidità	80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	20 mm [0.8 in]
	Larghezza prodotto	80 mm [3.1 in]
	Lunghezza prodotto	90 mm [3.5 in]
	Peso prodotto	46 g [1.6 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI Express USB 2.0 1 - Staffa profilo completo 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.