

## HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Product ID: ST4200USBM



L'hub USB, resistente, di tipo industriale, può essere montato a parete o installato su una guida DIN per un facile accesso alle 4 porte USB femmina, fornendo connettività USB 2.0 a un'area di lavoro, una stanza server o un'area industriale.

Grazie al supporto per velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 a elevata velocità, fino a 480 Mbps, questo hub USB a 4 porte è compatibile all'indietro con le specifiche USB 1.1 e può essere alimentato tramite il bus dell'hub USB o autoalimentato con un connettore con terminali a tre poli (7-24 V).

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Postazioni in cui un hub USB necessita di essere montato con sicurezza su un piano, ad esempio una parete o sotto una scrivania
- Per ambienti soggetti a variazioni consistenti di temperatura o in cui possono avvenire danni alla struttura, come all'interno di una fabbrica

### Caratteristiche

- Conforme a USB 2.0 a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Supporto per metodi di montaggio multipli (parete/piano e guida DIN)
- Struttura completamente in metallo
- Connettore di alimentazione esterno opzionale
- Include 2 metri di cavo host USB

|                                   |                                        |                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                               | 2 Years                                                                                                |
|                                   | ID chipset                             | Renesas/NEC - $\mu$ PD720114                                                                           |
|                                   | Interfaccia                            | USB 2.0                                                                                                |
|                                   | Porte                                  | 4                                                                                                      |
|                                   | Standard del settore                   | USB 2.0                                                                                                |
| <b>Prestazioni</b>                | Massima velocità di trasferimento dati | 480 Mbps                                                                                               |
|                                   | MTBF                                   | 193,317.8 Hours                                                                                        |
| <b>Connettore/i</b>               | Porte esterne                          | 1 - Blocco terminale (3 fili)<br>1 - USB B (4 pin) Femmina<br>4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina |
|                                   |                                        |                                                                                                        |
|                                   |                                        |                                                                                                        |
| <b>Software</b>                   | Compatibilità con sistemi operativi    | OS independent; No software or drivers required                                                        |
| <b>Note/requisiti speciali</b>    | Requisiti di sistema e cavi            | Qualsiasi computer con una porta USB 2.0                                                               |
| <b>Indicatori</b>                 | Indicatori LED                         | 1 - Alimentazione                                                                                      |
| <b>Alimentazione</b>              | Adattatore di alimentazione incluso    | Blocco terminali                                                                                       |
|                                   | Tensione ingresso                      | 7 ~ 24 DC                                                                                              |
| <b>Ambientale</b>                 | Temperatura d'esercizio                | 0°C to 55°C (32°F to 131°F)                                                                            |
|                                   | Temperatura di conservazione           | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)                                                                          |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Altezza prodotto                       | 26.3 mm [1 in]                                                                                         |
|                                   | Colore                                 | Nero                                                                                                   |
|                                   | Larghezza prodotto                     | 57.3 mm [2.3 in]                                                                                       |
|                                   | Lunghezza prodotto                     | 114.5 mm [4.5 in]                                                                                      |
|                                   | Peso prodotto                          | 410 g [14.5 oz]                                                                                        |
|                                   | Tipo enclosure                         | Acciaio                                                                                                |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Peso spedizione (confezione)           | 0.4 kg [0.9 lb]                                                                                        |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione               | 1 - Cavo USB                                                                                           |
|                                   |                                        | 1 - Guide di montaggio DIN                                                                             |
|                                   |                                        | 1 - Hub USB 2.0                                                                                        |
|                                   |                                        | 1 - Manuale utente                                                                                     |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.