

## **HUB Industriale USB 3.0 a 7 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con Protezione ESD**

Product ID: ST7300USBME



Progettato per affrontare le sfide di ambienti industriali difficili, questo hub USB 3.0 consente di espandere le opzioni di connettività aggiungendo sette porte USB 3.0 esterne al computer.

Ora è possibile aumentare la produttività giornaliera ottenendo un accesso potente e pratico a dischi rigidi esterni, stampanti, dispositivi mobili e altre periferiche.



## **Prestazioni affidabili anche in ambienti industriali difficili**

Progettato per le massime prestazioni e durata, questo hub di tipo industriale presenta un robusto alloggiamento in metallo. L'ingresso del blocco terminale da 7-48 V CC ad ampio range offre la flessibilità per l'alimentazione dell'hub secondo necessità, in base alle capacità dell'ingresso di alimentazione utilizzato. Inoltre, supporta un ampio range di temperature di esercizio (da 0°C a 70°C), assicurando prestazioni affidabili anche negli ambienti di fabbriche e industrie più esigenti.

Questo robusto hub offre inoltre la protezione da ESD per ogni porta USB, permettendo così di salvaguardare gli investimenti impedendo il danneggiamento dei dispositivi collegati.

## **Installazione sicura e versatile con guide DIN o sulla superficie del piano di lavoro**

Questo hub USB 3.0 montabile a parete può essere montato in sicurezza, su piani di lavoro, sotto la scrivania e in altre aree estremamente trafficate dove c'è il pericolo che i collegamenti USB possano scollegarsi. Comprende inoltre guide DIN opzionali da utilizzare per l'installazione in rack delle apparecchiature.

## **Supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps**

Conforme a SuperSpeed USB 3.0, questo hub industriale supporta la larghezza di banda da 5 Gbps. È anche retrocompatibile con le specifiche USB 2.0 e 1.x, contemporaneamente supporta le periferiche USB meno recenti o i sistemi di vecchia generazione non dotati delle funzionalità USB 3.0.

ST7300USBME è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Può essere installato in ambienti difficili soggetti a variazioni consistenti di temperatura o in cui possono verificarsi danni alla struttura
- Utilizzabile in linee di assemblaggio in cui è disponibile solamente l'alimentazione del blocco terminale
- Consente di collegare stampanti a livello industriale, apparecchiatura a sensori e di monitoraggio, touchscreen, macchine e controller CNC

### Caratteristiche

- Consente di proteggere i dispositivi collegati grazie alla protezione ESD da 15 kV
- Flessibile ingresso di alimentazione blocco terminale 7-48 V CC ad ampio range (adattatore di alimentazione CA standard non supportato o incluso)
- Ideale in ambienti industriali difficili grazie all'ampio intervallo della temperatura di esercizio
- Robusto alloggiamento in metallo montabile a parete con guide DIN opzionali
- Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
- Hub USB 3.0 SuperSpeed a sette porte, con supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x

|                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                               | 2 Years                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | Connessione host USB-C                 | No                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | ID chipset                             | Genesys Logic - GL3520                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Interfaccia                            | USB 3.0                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | Porta(e) di ricarica rapida            | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | Porta(e) per dispositivi USB-C         | No                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | Porte                                  | 7                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | Standard del settore                   | Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2<br>USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1                                                                                                                             |
| <b>Prestazioni</b>             | Tipo bus                               | USB 3.0                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | MTBF                                   | 126.106 ore                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Protezione da sovracorrenti            | Protezione ESD da 15 KV                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Connettore/i</b>            | Tipo e velocità                        | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                                                                                                                                                                            |
|                                | Tipo/i connettori                      | 7 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina<br>1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina<br>1 - Blocco terminale (2 fili)                                                                                                             |
|                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Software</b>                | Compatibilità con sistemi operativi    | OS Independent; No additional drivers or software required                                                                                                                                                                    |
| <b>Note/requisiti speciali</b> | Nota                                   | In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate<br><br>Questo prodotto è destinato all'uso solo con l'alimentazione del blocco terminale – Adattatore CA standard non disponibile |
|                                | Requisiti di sistema e cavi            | Computer host con una porta USB 3.0 disponibile                                                                                                                                                                               |
| <b>Indicatori</b>              | Indicatori LED                         | 1 - Alimentazione (verde)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alimentazione</b>           | Adattatore di alimentazione incluso    | Blocco terminali                                                                                                                                                                                                              |
|                                | Tensione ingresso                      | 7 ~ 48 DC                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ambientale</b>              | Temperatura d'esercizio                | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Temperatura di conservazione           | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Umidità                                | 5%~95% RH (non-condensante)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caratteristiche fisiche</b> | Altezza prodotto                       | 45 mm [1.8 in]                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Colore                                 | Nero                                                                                                                                                                                                                          |

|                                   |                              |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Fattore di forma             | Industrial                                                                                                                                                             |
|                                   | Larghezza prodotto           | 54 mm [2.1 in]                                                                                                                                                         |
|                                   | Lunghezza prodotto           | 145 mm [5.7 in]                                                                                                                                                        |
|                                   | Peso prodotto                | 325 g [11.5 oz]                                                                                                                                                        |
|                                   | Tipo enclosure               | Acciaio                                                                                                                                                                |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Peso spedizione (confezione) | 610 g [21.5 oz]                                                                                                                                                        |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione     | 1 - Hub industriale USB 3.0 a 7 porte<br><br>1 - Cavo USB 3.0 A - B<br>1 - Kit di montaggio su guida DIN<br>1 - Blocco terminale (2 fili)<br>1 - Manuale di istruzioni |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.