

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Product ID: HB30C3A1GE



Se si possiede un laptop dotato di USB-C™ ma non si dispone di altre importanti porte di connessione, questo hub può essere d'aiuto. Unisce periferica USB e connessioni di rete RJ45 in un unico e comodo hub combinato. USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1.

Tramite il connettore host USB-C, questo hub offre tre porte USB-A tradizionali e una connessione Gigabit Ethernet, che ne fanno un accessorio indispensabile per il laptop. Inoltre, il cavo integrato da 30 cm consente di posizionare l'hub, i dispositivi e il collegamento di rete proprio dove servono.

È ideale praticamente per qualsiasi laptop dotato di USB-C, quali Chromebook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000 2-in-1 e Dell XPS 12.



Come sfruttare USB-C

Questo hub USB 3.0 dinamico integra un connettore USB Type-C facile da usare. È piccolo e reversibile, facilitando così gli inserimenti, ed è possibile usare il connettore con un qualsiasi lato rivolto verso l'alto, riducendo le preoccupazioni e i danni alle porte.

Se da un lato il laptop dotato di USB-C o MacBook è leggero e portatile, dall'altro potrebbe non disporre di porte di connettività vitali, ad es. per la connessione cablata a Internet. Grazie alla porta Gigabit Ethernet offerta da questo hub, è possibile collegarsi alla rete in luoghi in cui il Wi-Fi® non è affidabile o disponibile.

Design compatto per portabilità o collocazione permanente

Con l'ingombro ridotto e l'involucro leggero, basta infilare l'hub e l'adattatore di alimentazione incluso nella borsa del laptop per espandere la connettività in viaggio.

Inoltre, l'hub USB 3.0 compatto occupa uno spazio minimo sulla scrivania, inserendosi perfettamente in ufficio, in ambienti con postazioni di lavoro condivise (ospiti temporanei) e workstation BYOD.

Il cavo di maggiore lunghezza elimina i fastidi

Il cavo USB integrato dell'hub ha una lunghezza sufficiente a raggiungere la porta USB 3.0 del laptop o tablet, indipendentemente dalla sua ubicazione. Ora è possibile eliminare preoccupazioni e fastidi quando il cavo integrato dell'hub è troppo corto e non raggiunge la sede della porta USB del laptop.

Inoltre, il cavo di maggiore lunghezza offre maggiori opzioni di posizionamento sulla scrivania, semplificando la creazione di un'area di lavoro comoda ed efficiente in termini di spazio.

Risparmio di tempo e denaro

Questo hub di facile utilizzo è supportato nativamente nella maggior parte dei sistemi operativi e può essere installato con rapidità, senza la necessità di driver o software supplementari. Consente inoltre di evitare il fastidio e il costo dell'acquisto di nuovi dispositivi, grazie alla possibilità di utilizzare l'hub USB 3.0 con i dispositivi USB 2.0 e 1.x esistenti.

HB30C3A1GE è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per evitare la necessità di ricorrere a più adattatori, è possibile utilizzare questo hub multi-porta per collegare sia le periferiche USB sia il dispositivo di rete al laptop dotato di USB-C, tablet, Chromebook, Ultrabook™ o MacBook
- Consente di aggiungere al computer la connettività a internet cablata nei contesti in cui il Wi-Fi® non è disponibile
- Opzioni di posizionamento dell'hub flessibili con un cavo di maggiore lunghezza, per collegare una vasta gamma di periferiche a casa o in ufficio

Caratteristiche

- Permette di espandere la connettività della laptop tramite USB-C aggiungendo tre porte USB-A (5Gbps) e una porta GbE RJ45
- Il design compatto e con ingombro ridotto lo rende perfetto per i viaggi o per la collocazione sulla scrivania
- Cavo USB Type-C integrato di lunghezza maggiore (30 cm), per opzioni di collocazione sul scrivania flessibili
- L'adattatore di alimentazione incluso assicura che la piena potenza e operatività dei dispositivi connessi
- Il cavo integrato è dotato di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con la porta dati Thunderbolt 3
- Installazione semplice e veloce con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi
- Supporta Wake-On-LAN, Ethernet a risparmio energetico, frame jumbo, controllo del flusso full duplex, codifica VLAN e la codifica di priorità di livello 2
- Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti
- L'hub combinato tipo dongle fornisce tre porte USB 3.0 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1), con supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	Sì
	ID chipset	Genesys Logic - GL3522 ASIX - AX88179
	Interfaccia	USB 3.0
		RJ45 (Ethernet Gigabit)
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	3
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
		Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, Controllo del flusso IEEE 802.3x, Codifica VLAN 802.1q, codifica di priorità 802.1p livello 2
	USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1	
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Controllo flusso	Controllo del flusso full duplex
	Jumbo Frame Support	4K max.
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0)
		2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Negoziazione automatica	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connettore/i	Tipo/i connettori	3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
		1 - RJ-45 Femmina
		1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 Chrome OS™ Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>
Note/requisiti speciali	Nota	L'hub non supporta DisplayPort Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)

Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione 1 - Attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	0.5 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	H
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	0%~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	14 mm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Compatto
	Larghezza prodotto	45 mm [1.8 in]
	Lunghezza cavo	300 mm [11.8 in]
	Lunghezza prodotto	87 mm [3.4 in]
	Peso prodotto	50 g [1.8 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	337 g [11.9 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0 a 3 porte più GbE 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.