

Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI

Product ID: PEX2PCI4



L'innovativo sistema d'espansione PCI Express a PCI di StarTech.com offre una soluzione rapida e semplice d'espansione I/O per qualsiasi sistema PCI Express (PCIe) compatibile. Grazie alla possibilità di aggiungere slot PCI esterni a server/workstation o computer laptop questa conveniente soluzione consente un enorme risparmio di tempo, semplicemente tramite l'aggiunta di schede PCI al server/workstation. Consente inoltre di avere una piattaforma in grado di commutare tra schede PCI di computer portatili e desktop. Questo metodo permette di massimizzare le capacità I/O di sistemi nuovi o già esistenti. Il sistema d'espansione esterno aggiunge quattro slot PCI (32-bit/33MHz) al sistema informatico host tramite una singola connessione PCI Express. Grazie alla larghezza di banda totale di 250 Mbps la scheda controller host PCIe permette al computer host di continuare a funzionare come se le schede inserite nel sistema d'espansione fossero connesse direttamente alla scheda madre. Soluzione d'espansione I/O affidabile, lo chassis d'espansione è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Espansione delle capacità I/O di un sistema esistente eliminando la necessità di acquistarne uno nuovo.
- Ideale per tester di sistemi e ingegneri che necessitano di commutare spesso tra schede I/O.
- Consente di aggiungere otto scheda ad altezza completa a sistemi con fattore di forma ridotto.
- Offre supporto PCI a sistemi dotati solamente di slot PCIe.
- Offre possibilità di acquisizione dati, telefonia, archiviazione e audio grazie agli slot d'espansione I/O.

Caratteristiche

- Consente di aggiungere 4 slot PCI (32-bit/33 MHz), tramite slot PCI Express
- Struttura robusta in acciaio
- Supporta schede PCI da 5V e 3,3V/5V
- Astuccio d'espansione autoalimentato con pulsante di accensione/spegnimento
- Installazione di driver o software non necessaria
- La scheda adattatore PCI Express include staffe d'installazione standard/basso profilo

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Interfaccia | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) |
| | Tipo bus | PCI Express |
| Prestazioni | MTBF | 143.947 ore |
| Connettore/i | Porte esterne | 4 - Slot PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Femmina |
| | Tipo/i connettori | 1 - PCI Express x1 Maschio |
| Software | Compatibilità con sistemi operativi | OS Independent; No additional drivers or software required |
| Note/requisiti speciali | Nota | <p>- Supporta le schede PCI a 32 bit con lunghezza inferiore a 17 cm; le schede PCI a 34 bit da 31 cm (lunghezza completa) non sono supportate</p> <p>- È possibile che le schede non funzionino correttamente se il consumo di corrente complessivo è superiore al valore massimo di 36 W</p> <p>- Questo articolo presenta un problema di compatibilità noto con i controller SATA di Silicon Image su una piattaforma AMD</p> |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
| | Consumo energetico | 36 |
| | Corrente di uscita | 3A |
| | Tensione di uscita | 12 DC |
| | Tensione ingresso | 110V-240V AC |
| | Tipo presa | M |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C ~ 55°C |
| | Temperatura di conservazione | -40°C ~ 75°C |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 142 mm [5.6 in] |
| | Colore | Nero |
| | Larghezza prodotto | 137 mm [5.4 in] |
| | Lunghezza prodotto | 204 mm [8 in] |
| | Peso prodotto | 2.4 kg [5.2 lb] |
| | Tipo enclosure | Alluminio e acciaio |
| Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 2.4 kg [5.3 lb] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Box di espansione PCI |

- 1 - Scheda PCI Express
- 1 - Cavo DVI 1 m
- 1 - Staffa a basso profilo
- 1 - Kit viti
- 1 - Cavo di alimentazione
- 1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
- 1 - CD di installazione
- 1 - Manuale di istruzioni

Lunghezza interna

170.2 mm [6.7 in]

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.