

Adattatore USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Product ID: USB2100



L'adattatore di rete USB 2.0 a 10/100 Mbps USB2100 consente di aggiungere una porta Fast Ethernet al computer laptop o desktop mediante USB.

Questo compatto adattatore di rete USB offre un design di tipo dongle con un cavo integrato per evitare collegamenti ristretti rendendolo una soluzione ideale per l'aggiunta della connettività Ethernet cablata al desktop senza aprire il case o sostituire un adattatore di rete integrato guasto del proprio computer laptop.

Grazie al funzionamento in modalità half o full-duplex, questo adattatore USB 2.0 Ethernet supporta velocità di trasferimento dati fino a 200 Mbps. L'adattatore supporta inoltre funzioni quali Wake-on-LAN (WoL) e tagging VLAN per una maggiore flessibilità.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere una porta Ethernet da 10/100 Mbps a qualsiasi desktop o laptop senza aprire il case
- Per sostituire una porta Ethernet non funzionante integrata nel desktop o laptop

Caratteristiche

- 10/100 Mbps Ethernet tramite USB 2.0
- Compatibile con IEEE 802.3i e 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Supporto delle modalità half/full-duplex
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Dongle con cavo USB integrato

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	ASIX - AX88772C
	Interfaccia	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Pass-through USB	No
	Porte	1
	Standard del settore	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Distanza max	100 m / 330 ft
	Massima velocità di trasferimento dati	200 Mbps (Ethernet - Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100 Mbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio 1 - RJ-45 Femmina
	Software	Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.13 Google Chrome OS™ Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione 1 - Attività
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso
Ambientale	Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	10~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	14 mm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Form Factor	Cavo collegato
	Larghezza prodotto	20 mm [0.8 in]

	Lunghezza cavo	150 mm [5.9 in]
	Lunghezza prodotto	65 mm [2.6 in]
	Peso prodotto	22 g [0.8 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	130 g [4.6 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Fast Ethernet USB 2.0 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.