

## Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio

Product ID: SV231DPUA



Lo switch KVM DisplayPort USB a 2 porte SV231DPUA permette il controllo via KVM di due computer, per applicazioni multimediali a elevata definizione. Supporta connessioni DisplayPort con risoluzioni native di 2560x1600, nonché audio digitale HD 7.1 (se connesso a display e sorgenti che lo supportano) e audio/microfono stereo 3,5 mm.

Una soluzione semplice ma completa, lo switch KVM a 2 porte consente la commutazione sia tramite pulsante, posto sul pannello frontale, che scelte rapide e si presenta con un fattore di forma ridotto con porte di connessione sul lato posteriore. La porta USB 2.0 dell'hub con funzione plug-and-play permette di condividere una periferica USB aggiuntiva tra 2 computer connessi, per evitare i costi dell'acquisto di doppi dispositivi periferici.

Una soluzione adatta alle applicazioni medicali (RM, radiografie e così via), lo switch KVM supporta una risoluzione massima di 3840x2400 a frequenze di aggiornamento ridotte.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Design e post-produzione multimediale, editing di video con computer Mac o PC
- Per imaging ad alta risoluzione nel settore medico e display per il settore sanitario, come MRI e monitor per raggi X
- Controllo di computer in linee di produzione
- Controllo di computer in fase di test o collaudo
- Controllo server di pubblicità digitale a elevata risoluzione
- Topografia da satellite
- Controllo di due sistemi con un singolo terminale di lavoro

## Caratteristiche

- Supporta le connessioni native DisplayPort: non sono richiesti adattatori
- Risoluzione nativa: 2560 x 1600 a 60 Hz, oltre 1080p
- Supporta una risoluzione massima di 3840 x 2400 alle frequenze di aggiornamento più basse
- Conforme VESA e CEA
- Supporta audio analogico stereo 3,5 mm, audio digitale ad alta definizione, canali 7.1, tramite connessione DisplayPort
- Condivisione periferiche USB 2.0
- Installazione di driver o software non necessaria
- Commutazione tramite scelte rapide e pulsanti
- Supporto completo plug-and-play con tastiere, mouse e periferiche connesse via USB
- Indipendente dalla piattaforma, supporta ambienti operativi Mac e PC
- Supporta DDC2B per rilevamento del monitor
- Supporta funzioni hot-plug, un-plug e rilevamento degli errori nella connessione
- Intervalli di scansione definiti dall'utente

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	DisplayPort
<b>Prestazioni</b>	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni digitali massime	2560 x 1600 @ 60Hz
	Supporto DVI	No
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettori host	2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
		2 - USB B (4 pin) Femmina
		4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
	Interfacce console	1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
		4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	2 - Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta)
		2 - Verde - Indicatore online (un LED per porta)
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	24
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12 DC

	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	44 mm [1.7 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	220 mm [8.7 in]
	Peso prodotto	1100 g [38.8 oz]
	Profondità prodotto	130 mm [5.1 in]
	Tipo enclosure	Acciaio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	1300 g [45.9 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM DisplayPort a 2 porte  4 - piedini  1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AU)  1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.