

Dock Thunerbolt 3 con lettore SD - Dual 4K - Power Delivery USB 85W

Product ID: TB3DOCK2DPPU

Questa dock universale con tecnologia Thunderbolt™ 3 assicura la massima potenza durante tutta la giornata lavorativa, trasformando un laptop Windows® o MacBook Pro in una workstation a due monitor 4K con una velocità effettiva fino a 40 Gbps. Oltre alla tecnologia Power Delivery a 85 W, che consente di alimentare e ricaricare il computer laptop, la dock è dotata di sei porte USB 3.0 per il collegamento delle periferiche e di un lettore per schede SD™.

Grazie al suo design in alluminio grigio, è l'accessorio ideale per ogni computer laptop con tecnologia Thunderbolt 3.

Creazione di una workstation con due monitor 4K a 60 Hz

La dock Thunderbolt 3 consente di scegliere se impostare un singolo display o se collegare un computer laptop a due monitor Ultra HD 4K (4K x 2K) tramite una porta DisplayPort e una porta Thunderbolt USB 3-C™. Il cavo USB-C a DP è incluso in dotazione. Collegamenti compatibili:

- 1 porta DisplayPort e 1 porta Thunderbolt 3 USB-C (4096 x 2160p o 3840 x 2160p a 60 Hz)
- 1 display 5K (5120 x 2880p, mediante una porta Thunderbolt 3 USB-C)

Power Delivery a 85 W

Utilizzando un singolo cavo, la dock offre fino a 85 W di potenza erogata tramite Power Delivery per alimentare e ricaricare il computer laptop e include un adattatore di alimentazione da 180 W per le periferiche. L'ingombro è minimo, perché non servono due adattatori di alimentazione.

Lettore per schede SD

Quando è collegata a un laptop Windows o a un MacBook, la dock consente di accedere direttamente ai contenuti multimediali archiviati sulle schede di memoria flash SD o sulle schede microSD™ (mediante un adattatore). Lo slot della scheda SD può essere utilizzato anche per aumentare la capacità di archiviazione e di backup tramite macOS X Time Machine o Cronologia file in Windows 10.

Varie tipologie di porte

Per collegare le periferiche, la dock offre sei porte USB 3.0 (tra cui una porta per la ricarica rapida e una porta USB-C), una porta Gigabit Ethernet e una porta audio/microfono.

Il prodotto TB3DOCK2DPPU è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'accessorio ideale per ogni laptop basato su Windows o MacBook Pro con tecnologia Thunderbolt 3
- Ideale per i professionisti della creatività e per chi lavora con le immagini, i video, i disegni CAD e l'imaging medicale ad alta risoluzione, a elevata larghezza di banda e con uso intensivo di grafica
- Consigliato per produttori video, grafici e web designer, ingegneri, architetti, ecc.
- Consente di accedere e modificare grandi file non compressi, quali video e immagini, al volo, risultando ideale per la produzione dinamica on-site
- Consente di trasferire un film 4K in meno di 30 secondi o 3 ore di video 4K GoPro® in meno di un minuto.
- Consente di modificare video 4K su un display, con la visualizzazione in anteprima del video a dimensioni complete sul secondo display 4K

Caratteristiche

- La dock universale consente di trasformare un computer laptop Windows o un MacBook Pro con tecnologia Thunderbolt 3 in una workstation a due monitor 4K
- Supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0 per alimentare e ricaricare il computer laptop (fino a 85 W) e alimentazione delle periferiche tramite un robusto adattatore di alimentazione da 180 W (incluso in dotazione)
- Consente di collegare più periferiche con 6 porte USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - (5 porte USB-A, tra cui una per la sincronizzazione e la ricarica veloce, più una porta USB-C)
- Il lettore per schede di memoria SD e microSD (con adattatore), posizionato sulla parte anteriore della dock, supporta le schede SD 4.0 e UHS-II ed è retrocompatibile con le versioni meno recenti delle schede SD
- Supporto dell'avvio in rete con PXE
- Permette di migliorare il flusso di lavoro con docking a cavo singolo e larghezza di banda fino a 40 Gbps
- Supporta due monitor esterni Ultra HD 4K a 60 Hz
- Include un cavo USB-C a DisplayPort (1,8 m) per collegare un secondo monitor DisplayPort alla porta Thunderbolt 3
- Supporta la risoluzione 5K su un singolo monitor grazie alla tecnologia Thunderbolt 3 e alle connessioni DP
- Connessione e disconnessione rapide, con un unico cavo per dati, alimentazione e display esterni
- Supporto nativo in MacOS Sierra (10.12), MacOS High Sierra (10.13) e Windows 8 e 10, senza la necessità di driver

- Due porte Thunderbolt 3 porte per concatenare altri dispositivi TB

Hardware	Warranty	3 Years
	Display supportati	2
	ID chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Texas Instruments - TPS65983 Fresco - FL1100EX Intel - WGI210AT C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3226
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	Thunderbolt 3 Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	Thunderbolt 3
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps (Thunderbolt 3) 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	PXE	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	Dual displays - DisplayPort and Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p at 60Hz Single 4K display - DisplayPort or Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p at 60Hz Single 5K (5120 x 2880p) display (through Thunderbolt 3 USB-C port)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	Tipo memoria multimediale	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)

Connettore/i	Tipo/i connettori	<p>2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Femmina</p> <p>1 - DisplayPort (20 pin) Femmina</p> <p>1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina</p> <p>1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina</p> <p>4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina</p> <p>1 - RJ-45 Femmina</p> <p>1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina</p>
Software	Compatibilità con sistemi operativi	<p>Windows® 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.12 - 10.13</p>
Note/requisiti speciali	Nota	<p>Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.</p> <p>Se si connette un display a una porta USB-C Thunderbolt 3, potrebbe essere richiesto un adattatore video USB-C a seconda dell'ingresso del display.</p> <p>USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, è uno standard di connettività che offre velocità fino a 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 offre velocità fino a 10 Gbps.</p>
	Requisiti di sistema e cavi	<p>Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.</p> <p>Il computer laptop deve disporre di una porta Thunderbolt 3 compatibile con la tecnologia USB Power Delivery 2.0 per poter essere alimentato e ricaricato.</p>
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	180
	Corrente di uscita	9 A
	Corrente ingresso	2.5 A
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	0~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	34 mm [1.3 in]
	Colore	Space Gray

	Larghezza prodotto	87 mm [3.4 in]
	Lunghezza prodotto	222 mm [8.7 in]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1.5 kg [3.4 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station 1 - cavo Thunderbolt 3 1 - Cavo da USB-C a DisplayPort 1 - Adattatore di alimentazione universale 2 - cavi di alimentazione (UK, EU) 1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.