

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Product ID: DP2HD4KS



L'adattatore DisplayPort a HDMI DP2HD4KS permette di collegare un computer desktop o laptop dotato di DisplayPort, ad esempio HP EliteBook 8570p/8470p, a un display HDMI. L'adattatore è compatibile con DisplayPort 1.2 e HDMI 4K a 30 Hz e di conseguenza è in grado di supportare risoluzioni video fino a Ultra HD (4K) oltre al relativo audio digitale con audio surround a 7.1 canali.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a Ultra HD (4K) l'adattatore DP a HDMI assicura la conversione da DisplayPort a HDMI mantenendo una eccezionale qualità delle immagini quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con le precedenti revisioni di DisplayPort 1.0/1.1 con il supporto di risoluzioni fino a 1080p.

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore DisplayPort a HDMI consente l'installazione plug and play che non richiede software o driver supplementari. Inoltre, grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore massimizza la portabilità.

Per garantire la compatibilità con qualsiasi dispositivo con uscita DisplayPort l'adattatore DP offre una conversione attiva. La conversione video attiva è necessaria per mantenere risoluzioni a 4K durante la conversione da DisplayPort a HDMI. Un adattatore DP attivo è inoltre ideale per la trasmissione di risoluzioni video da 1080p assicurando la compatibilità con schede grafiche che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali (ad es. ATI Eyefinity).

DP2HD4KS è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento di una sorgente video DisplayPort 1.2 a un display HDMI 4K
- Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD
- Permette di estendere il desktop su un display HDMI secondario utilizzando una porta DisplayPort disponibile

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni video fino a 4K
- Completamente compatibile con la revisione DisplayPort 1.2
- Supporta HDMI 4K a 30 Hz
- Design compatto e leggero
- Installazione Plug-and-Play
- Non richiede un adattatore di alimentazione.
- Conversione DisplayPort attiva

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Porte	1
	Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
	Stile adattatore	Adattatori
	Tipo convertitori	Convertitore formati
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
	Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	11 mm [0.4 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	21 mm [0.8 in]
	Lunghezza cavo	150 mm [5.9 in]
	Lunghezza prodotto	64 mm [2.5 in]
	Peso prodotto	12 g [0.4 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	36 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore attivo DisplayPort® a HDMI®

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.