

Server di rete per Stampante Ethernet 10/100 Mbps con porta USB 2.0

Product ID: PM1115U2



Questo server di stampa di dimensioni compatte facilita la condivisione della stampante USB con gli utenti sulla rete. È la soluzione ideale per le reti domestiche o dei piccoli uffici.

Stampa in rete affidabile e conveniente

Permette di sfruttare l'economica stampa in rete per diversi utenti. Il server di stampa USB 10/100 Mbps consente di condividere un'unica stampante USB con più utenti sulla rete, senza dovere acquistare stampanti separate per ogni singola workstation.

Permette di collocare la stampante condivisa in una sede comoda

Con la gestione basata sul web, è possibile configurare e monitorare il server della stampante tramite un browser web, in modo da poter collocare la stampante in un luogo condiviso comodo - senza la necessità di posizionarla vicino al computer. È possibile inviare i processi di stampa a un altro utente in casa o in ufficio, o perfino a una stampante in un altro paese.

Facile da installare e utilizzare

Compatto e leggero, il server di stampa è facile da installare grazie ai semplici wizard e alla gestione remota basata sul web. Basta un cavo USB per collegare il server di stampa alla porta USB della stampante, poi si può utilizzare un cavo di rete RJ45 per il collegamento al resto della rete.

Supporta la stampa in rete LPR e Bonjour Print Services

Il server della stampante supporta il protocollo LPR (Line Printer Remote), che consente la stampa internet. Supporta inoltre Bonjour Print Services, per facilitare il rilevamento e la configurazione delle stampanti sulla rete.

PM1115U2 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette a diversi utenti su una rete Ethernet di condividere un'unica stampante USB
- Fornisce un'affidabile soluzione di stampa in rete per la casa, i piccoli uffici, le strutture scolastiche e della pubblica amministrazione e per qualsiasi altro ambiente che debba condividere le stampanti

Caratteristiche

- Permette di condividere un'unica stampante USB con più utenti tramite rete
- Consente di stampare da qualsiasi computer collegato in rete in tutto l'ufficio o via internet
- Fornisce un collegamento Ethernet affidabile con rilevamento automatico 10Base-T/100Base-TX
- Conforme a USB 2.0
- Compatibile con la maggior parte delle stampanti standard
- Facile da configurare utilizzando il programma di impostazione basato su Windows o la gestione basata sul web
- Supporta la stampa in rete LPR, Bonjour Print Services
- Supporto Full Duplex
- Supporto di frame Jumbo
- Supporto Auto MDI-X
- Alloggiamento compatto

Hardware	Warranty	2 Years	
	ID chipset	EST - EST2862B	
	Porte	1	
	Standard del settore	Conforme a IEEE 802.3 10BASE-T e IEEE 802.3u 100BASE-TX	
Prestazioni	Auto MDIX	Sì	
	Distanza max	100 m / 330 ft	
	Jumbo Frame Support	9K max.	
	Massima velocità di trasferimento dati	100 Mbps	
	Possibilità di gestione in remoto	Sì	
	Protocolli supportati	LPR	
	Supporto modalità Full Duplex	Sì	
Connettore/i	Porte esterne	1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina	
	Software	Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, 7, 8 / RT, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS® 10.6 to 10.10	
Note/requisiti speciali	Nota	La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software incluso, il server di stampa può essere utilizzato senza software sulla maggior parte delle piattaforme in grado di supportare la stampa in rete	
	Requisiti di sistema e cavi	Stampante con connessione USB Cavo per stampante USB non incluso	
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione 1 - Connessione 1 - Attività	
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
		Consumo energetico	2
Corrente di uscita		1A	
Corrente ingresso		0.25	
Tensione di uscita		5 DC	
Tensione ingresso		100 ~ 240 AC	
Tipo presa		H	

	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	23 mm [0.9 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	54 mm [2.1 in]
	Lunghezza prodotto	53 mm [2.1 in]
	Peso prodotto	62 g [2.2 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	326 g [11.5 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Server di stampa LPR in rete USB 2.0
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Cavo di rete RJ45
		1 - Guida di avvio rapido
		1 - CD software

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.