

# Mini Dock Thunderbolt 3 per Portatili - Mac e Windows - Doppio DisplayPort - USB-C 4k 60Hz

Product ID: TB3DKM2DP



Questa docking station Thunderbolt™ 3 include prestazioni considerevoli in una mini docking station compatta, che offre prestazioni video UHD 4K ai due monitor DisplayPort contemporaneamente. Compatibile con macOS e Windows™, è l'accessorio ideale per il proprio MacBook Pro, Dell™ XPS o qualsiasi altro computer laptop con tecnologia Thunderbolt 3.

## Consente di collegare due display UHD 4K con una frequenza a 60 Hz

Perfetta per modificare video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, la docking station Thunderbolt 3, con una velocità di 40 Gbps, supporta la risoluzione 4K a 60 Hz su due monitor DisplayPort, attraverso una singola porta Thunderbolt 3. Consente di eseguire applicazioni ad altissimo consumo di risorse su due display indipendenti (con risoluzioni fino a 4096x2160p) senza attingere alle risorse di sistema. È inoltre possibile collegare un singolo display 5K a 60 Hz al proprio computer laptop.

## **Le porte più importanti**

Per migliorare la produttività, la porta Gigabit Ethernet (con supporto dell'avvio con PXE) garantisce un accesso affidabile alla rete cablata. Inoltre, una porta USB 3.0 (Type-A), con un ampio spazio intorno, consente di collegare un dispositivo USB, come un'unità di memoria flash, per accedere facilmente ai file.

## **Progettata per una portabilità semplificata**

Questa mini docking station Thunderbolt 3 offre una soluzione versatile per spazi di lavoro fissi e condivisi negli uffici, con un design compatto che permette di portare il proprio computer laptop sempre con sé. È alimentata tramite USB e non richiede un'alimentazione esterna. Per una configurazione flessibile, il cavo USB-C ha una lunghezza extra di 20 cm.

Il prodotto TB3DKM2DP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente di rivedere o modificare immagini, video o file multimediali su due display 4K
- Dimensioni ideali per ambienti di lavoro condivisi o temporanei, quali hot desk
- Design compatto con cavo integrato per praticità di trasporto

### Caratteristiche

- Consente di collegare due monitor DisplayPort UHD 4K a 60 Hz al proprio laptop tramite una singola porta Thunderbolt 3 o di aggiungere un display singolo 5K a 60 Hz
- Compatibilità con macOS e Windows
- Consente di collegare un dispositivo USB alla porta USB 3.0 (Type-A) (retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0 e 1.x)
- La porta Gigabit Ethernet RJ45, che supporta l'avvio con PXE, offre la possibilità di aggiungere una connessione di rete cablata alla workstation
- Certificazione Thunderbolt

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years	
	Display supportati	2	
	ID chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A	
	Porta(e) di ricarica rapida	No	
	Standard del settore	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.1	
	Supporto di 4K	Sì	
	Tipo bus	Thunderbolt 3	
<b>Prestazioni</b>	Auto MDIX	Sì	
	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
	PXE	No	
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps	
	Risoluzioni digitali massime	Due display 4K - DisplayPort 4096x2160p a 60Hz/3840x2160p a 60 Hz Singolo display 5K - DisplayPort 5120x2880 a 60 Hz	
	Supporto modalità Full Duplex	Sì	
	Supporto UASP	Sì	
	Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s	
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Maschio 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - RJ-45 Femmina	
	<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.13
	<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.  Per ottenere una risoluzione di 5120x2880, è necessario un display DisplayPort con funzionalità 5K.

La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K a 30Hz quando la connessione avviene tramite DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).

Per l'adattamento di DisplayPort ai monitor HDMI/DVI/VGA sono necessari degli adattatori attivi

Requisiti di sistema e cavi

Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.

<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	5~95% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	18.8 mm [0.7 in]
	Colore	Black & Gray
	Larghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
	Lunghezza cavo	200 mm [7.9 in]
	Lunghezza prodotto	120 mm [4.7 in]
	Peso prodotto	145.8 g [5.1 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	268.2 g [9.5 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Dock Thunderbolt 3
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.