

Adattatore crash cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video

Product ID: NOTECONS02



L'adattatore per crash cart USB portatile NOTECONS02 permette di trasformare il laptop in una console portatile per rack server, PC, ATM, chioschi informatici e molto altro, con trasferimento di file locali e acquisizione video inclusi nel software. È sufficiente collegare l'adattatore per crash cart al laptop utilizzando il cavo USB incluso, quindi collegare i cavi USB e VGA integrati al server per un controllo immediato a livello di BIOS.



Collegamento rapido

Collegamento in pochi secondi. L'adattatore per crash cart offre i cavi VGA e USB integrati per i collegamenti lato server e comprende il cavo USB per il collegamento al laptop.

Consente di risolvere i problemi relativi ai dispositivi con maggiore rapidità grazie all'interfaccia software flessibile che permette di trasferire i file dal laptop al server, acquisire video per la registrazione o la distribuzione di istruzioni e ridimensionare la finestra di visualizzazione alla modalità a schermo intero o inferiore, senza utilizzare le barre di scorrimento.

Collegamenti universali

Non richiedendo alcuna installazione di software dal lato server, l'adattatore per crash cart USB può collegarsi a qualsiasi PC o dispositivo dotato di una porta VGA e USB fornendo il controllo a livello di BIOS.

Alimentato tramite il collegamento USB lato server, l'adattatore crash cart per laptop non richiede una presa CA e riduce il consumo della batteria del laptop/netbook.

Collegamento portatile

Progettato per offrire portabilità agli amministratori di dispositivi mobili o ai tecnici addetti alle riparazioni ,questo adattatore tascabile presenta un design robusto che si adatta facilmente all'interno della borsa del laptop e non richiede altri accessori per il collegamento.

Eliminando la necessità di trasportare un ingombrante crash cart tradizionale per la risoluzione di problemi e la manutenzione dei sistemi, questo crash cart portatile permette il collegamento a un dispositivo headless utilizzando solamente un laptop.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per gli amministratori di sistemi portatili che si spostano da una sala server all'altra
- Elimina la necessità di ingombranti crash cart nella sala server
- Utilizzabile per l'accesso della console a server rack completi o quando non è possibile allestire una console rack
- Consente di mantenere i server headless
- Manutenzione e riparazione ATM e VLT

Caratteristiche

- Design compatto con cavi KVM integrati
- Supporta la condivisione di file e l'acquisizione video tra il laptop e il server collegato
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Controllo a livello di BIOS immediato
- Autoalimentazione tramite connessioni USB del server
- Indicatori LED per stato collegamenti USB, video host e tastiera/mouse host
- Demoltiplicazione video automatica durante il ridimensionamento del riquadro di visualizzazione, senza barre di scorrimento
- La funzione Snapshot permette l'acquisizione delle schermate
- Regolazioni video manuali per controllare la posizione delle immagini, la nitidezza e il rumore e avere impostazioni ottimali
- Comandi da tastiera speciali preimpostati
- Regolazione centratura automatica dell'immagine per il formato 4x3 su display widescreen
- Le regolazioni manuali di video override consentono di utilizzare dispositivi meno recenti e industriali
- Sincronizzazione mouse USB, per garantire la navigazione accurata del server connesso

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	1
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	No
	MTBF	909000
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 @ 60Hz
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Connettore/i	Connettori host	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio 1 - USB mini-B (5 pin) Femmina Input
	Interfacce console	
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.9 to 10.13 Linux 2.6 to 4.11 <i>LTS versions only</i>
Note/requisiti speciali	Nota	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Indicatori	Indicatori LED	1 - Collegamento video (VGA) host/server 1 - Connessione tastiera/mouse (USB) host/server 1 - Console utente/collegamento USB
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	80% RH

Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15 mm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	74 mm [2.9 in]
	Lunghezza cavo	416 mm [16.4 in]
		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Peso prodotto	170 g [6 oz]
	Profondità prodotto	115 mm [4.5 in]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	363 g [12.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore per crash cart USB 1 - Cavo USB A a mini B 1 - Chiave software USB

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.