



Mael s.r.l.
Via Brava 30
33048 San Giovanni al Natisone UD
Tel.0432.758863 - Fax.0432.758864
Web www.mstyle.it - mail info@mstyle.it
P.iva 02095530305

351.SY Eolo Sy – Scheda tecnica

Ruote: ruote in nylon diametro 65mm, perno 11mm, libere gommate

Base: Base in nylon diametro 690, cono ingresso gas diametro 50mm, perno ruota d.11, conforme ANSI/BIFMA X5.1

Gas: altezza 240mm, corsa 120mm, certificazione UNI 9084 livello 5;

Sedile: interno in multistrato di faggio sp.11mm, esterno in polipropilene, imbottitura in poliuretano espanso spessore 6cm d.35 kg/m³

Schienale: struttura in polipropilene e rivestimento in rete, supporto lombare regolabile in altezza

Meccanismo: sincro a 2 leve, 4 posizioni di blocco, antishock, regolatore di tensione, testato ANSI/BIFMA X5.1

Sistemi di regolazione: Altezza sedile mediante pompa a gas. Regolazione dell'inclinazione dello schienale e sedile sincronizzata tramite leva posta lateralmente lato sinistro da seduti, bloccabile in 4 posizioni diverse e con sistema antishock per prevenire il brusco ritorno dello schienale. Regolazione supporto lombare manuale. Regolazione fatica inclinazione tramite pomello posto sotto la seduta, per adattare l'utilizzo ad ogni operatore.

Reazione al fuoco

Certificazione classe 1IM con tessuto categoria 300 Bond, polipropilene FR, grammatura 250g./mq, martindale 150.000 cicli

Test Sulla seduta

Conformità DL81 Requisiti di sicurezza
EN 1335-1 Caratteristiche dimensionali
EN 1335-2 par.4.1 Requisiti generali sicurezza
EN 1335-2 par.5 Informazioni per l'uso e stabilità
EN 1335-3 par.7.2.1-7.2.2 carico statico sedile-schienale
EN 1335-3 par.7.3.1 Resistenza a fatica sedile-schienale
EN 1335-3 par.7.1 Stabilità
EN 1335-3 par.7.4 Resistenza al rotolamento

Tipo B

