Data Sheet

Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM LC con DDM – 20 km (Mini-GBIC)

Product ID: SFPG1320C

Il modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco® SM LC – 20 km SFPG1320C è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) per offrire una soluzione conveniente per l'aggiunta, la sostituzione o l'aggiornamento di una porta monomodale LC ai dispositivi di rete in fibra Gigabit o al convertitore multimediale in fibra.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati fino a 1,25 Gbps e alla funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring), questo modulo SFP/Mini-GBIC LC può essere installato in qualsiasi dispositivo di rete dotato di una porta SFP conforme a MSA oppure a Cisco. Offrendo convenienza e scalabilità il ricetrasmettitore in fibra dispone della funzione hot-plug che permette di installare il modulo senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio del dispositivo.

Questo modulo monomodale SFP 1310 nm è compatibile con dispositivi Cisco.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant Available

Applicazioni

- Sostituzione di SFP difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,25 Gbps
- Supporto distanze fino a 20 km
- Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
- Compatibile con dispositivi Cisco
- Connettore in fibra LC
- Installabile a sistema avviato

	Warranty	Lifetime
Hardware	Compatible Brand	Cisco
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LH
	WDM	No
Prestazioni	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	20 km (12.4 mi)
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	MTBF	2.722.277 ore
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	Tipo fibra	Modalità singola
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	30~70% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	10 mm [0.4 in]
	Larghezza prodotto	12 mm [0.5 in]
	Lunghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
	Peso prodotto	17 g [0.6 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - SFP fibra monomodale LC 1,25 Gbps

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.