

HP 24o 61 cm (24") LED Backlit Monitor



Visione eccezionale. Straordinaria convenienza.

Il nostro display LCD più sottile offre prestazioni complete in un formato elegante che mette in secondo piano il prezzo. Così conveniente, elegante e con una qualità video estremamente nitida e intensa, questo display arricchirà alla perfezione qualunque scrivania.



Eccezionale esperienza di visione

- Un design accattivante e sottilissimo. Con il nostro utilizzo innovativo di metallo altamente resistente e leggero, abbiamo creato i display LCD più sottili della nostra gamma.¹

Massima praticità di connessione

- Con le porte VGA, DVI e HDMI, è facile collegare i dispositivi e non servono adattatori.

Visualizzazione fluida e nitida

- Porta al massimo livello la visualizzazione di videogame, video e film. Grazie al tempo di risposta ultraveloce di soli 1 ms, ogni pixel risponde in modo sorprendente, per un'esperienza ottimale e senza imperfezioni.²
- Goditi i più recenti film d'azione o i videogame più adrenalinici ai massimi livelli, grazie alla bassa latenza di pixel e ai tempi di risposta ultraveloci di questo pannello TN.
- Immagini brillanti e nitide con la qualità indimenticabile di questo eccezionale display FHD.¹
- Chiarezza incredibile garantita dal rapporto del contrasto dinamico da 10.000.000:1 per neri più intensi, bianchi più luminosi e colori più nitidi.
- Dotato sia di porte DVI che HDMI, questo display è pronto per essere collegato e offrire brillanti immagini HD tramite una perfetta connessione digitale.²

¹ Per visualizzare immagini in full HD (FHD), sono necessari contenuti in formato FHD.

² Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori. I risultati possono variare in base alla qualità dell'immagine/foto/video originale e alla differenza tra le impostazioni del monitor precedenti e la modalità HP Enhance +.

¹ Per visualizzare immagini in alta definizione (Full HD), è necessario che i contenuti siano in Full HD.

² Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.

Datasheet

HP 24o 61 cm (24") LED Backlit Monitor



Dimensioni dello schermo	24"
Proporzioni	16:9
Tipo di schermo	TN con retroilluminazione a LED
Pixel pitch	0,277 mm
Tempo di risposta di aggiornamento	1 ms (on/off)
Luminosità	250 cd/m ²
Livello di contrasto	1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico
Angolo di visualizzazione	170° in orizzontale; 160° in verticale
Segnale di ingresso video	1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI
Risoluzione	1920 x 1080 a 60 Hz
Frequenza di scansione del display (orizzontale)	Fino a 80 kHz
Frequenza di scansione del display (verticale)	Fino a 76 Hz
Funzionalità di visualizzazione	Antiriflesso; Selezione della lingua; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente; Controlli utente
Funzionalità di sicurezza fisica	Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente)
Angolo di spostamento dello schermo	Inclinazione: da -4° a +22°
Specifiche ambientali	Retroilluminazione a LED senza mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico
Alimentatore e requisiti di alimentazione	Tensione d'ingresso: da 100-240 V CA a 50-60 Hz; Consumo energetico: 32 W massimo, 23 W tipico; Modalità standby: 0,5 W
Efficienza energetica	Classe efficienza energetica: A+; Diagonale schermo visibile: 24"; Consumo energetico in modalità attiva: 18 W; Consumo energetico annuo: 26 kWh; Standby: 0,2 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,2 W; Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 a 60 Hz
Opzioni di controllo utente del display	Accensione; Auto; Esci; Destra (regola le impostazioni verso destra); Sinistra (regola le impostazioni verso sinistra); Invio
Dimensioni (l x p x a)	56,54 x 20,29 x 41,19 cm (con supporto); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (senza supporto)
Peso	3,39 kg (con supporto); 3,02 kg (senza supporto)
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	42,0 x 13,0 x 63,8 cm
Peso dell'imballaggio	4,63 kg
Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C
Umidità di funzionamento	da 10% a 90%
Temperatura di immagazzinaggio	Da -20 a 60 °C
Intervallo umidità non in funzione	da 10% a 90%
Certificazioni e conformità	CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; certificazione TCO; certificazione Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport Partnership - solo NA
Colore prodotto	Nero
Garanzia	1 anno di garanzia commerciale HP
Paese di origine	Cina
Contenuto della confezione	1 cavo VGA; 1 cavo di alimentazione
Montaggio VESA	Sì
Informazioni per l'ordine	XOJ60AA#A2N: 889899726211; XOJ60AA#ABB: 889899726136; XOJ60AA#ABT: 889899726174; XOJ60AA#ABU: 889899726143; XOJ60AA#ABV: 889899726198; XOJ60AA#ABY: 889899726167; XOJ60AA#ACQ: 889899726181; XOJ60AA#UUG: 889899726204; XOJ60AA#UUZ: 889899726150

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

